



CGM 130TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 130 KVA AVR

Product price:

9.150,00 € tax excluded

Product description:

CGM 130TRL GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 130 KVA AVR

CGM 130TRL è un generatore a cardano trifase da 130 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano CGM 130TRL ha una tensione di 400 V con prese anche a 230 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano CGM 130TRL ha un regolatore di tensione **AVR**.

Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano CGM 130TRL è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Il CGM 130TRL facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM ha una potenza trattore richiesta di 160 HP e una velocità presa di forza di 500 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

Caratteristiche tecniche del CGM 130TRL:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 130 KVA / 104 KW

Potenza in emergenza: 143 KVA / 114.4 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz





Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 160 hp
Giri presa di forza: 500 giri/min
Rapporto moltiplicatore: 1:3
Capacità olio moltiplicatore: 4 Lt
Alternatore: Linz, autoeccitato, senza spazzole
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1100 mm
Larghezza: 1000 mm
Altezza: 1300 mm
Peso: 550 Kg

Prese:

- N.1 presa CEE 16A 3P 230V e morsettiera 400V di piena potenza
- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 114.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 104
Potenza massima trifase (KVA): 143
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 130
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Capacità olio (L): 4
Alternatore: Linz, senza spazzole
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 500
Potenza richiesta trattore: 160 HP
Rapporto di trasmissione: 1 : 3
Lunghezza (mm): 1100
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1300
Peso a secco (Kg): 550
Silenziato: No
Super silenziato: No



Regolatore di tensione: AVR

