



IDROMAR DISSALATORE MSK21



Product price:

12.800,00 € tax excluded

Product description:

Dissalatore Idromar MSK21

Dissalatore Idromar MSK21 facente parte della serie MINI COMPACT è un ottimo dissalatore con una produzione oraria di acqua dolce a 25°C pari a 210 litri/ora e una produzione giornaliera a 25°C pari a 4300 litri/giorno.

Il dissalatore Idromar MSK21 è progettato con componenti di alta qualità con un semplice funzionamento.

Con una produzione di acqua dolce che varia dai 65 ai 210 lt/h, i dissalatori della serie MINI COMPACT sono la proposta Idromar per medio-piccole imbarcazioni (da 15 ai 25 metri), dove un impiego intensivo e continuo non è sempre necessario.

I dissalatori di questa gamma sono compatti, in versione scomponibile e si accomunano per funzionalità, praticità e omogeneità dei materiali. Una delle principali caratteristiche che accomuna il dissalatore Idromar MSK21 con quelli della sua gamma è l'impiego dell'acciaio inox 316L: dai piccoli dettagli come viti bulloni e dadi, l'intero telaio, i vessel che contengono le membrane e la testa della pompa di alta pressione costruita in acciaio inossidabile per eliminare il fenomeno della corrosione. Gli impianti del dissalatore Idromar MSK21 sono piccoli ed efficienti in grado di adattarsi agli spazi più ristretti grazie alla loro completa scomponibilità.

Caratteristiche tecniche del dissalatore Idromar MSK21:

Produzione oraria a 25°C: 210 Lt/h

Produzione giornaliera a 25°C: 4300 Lt/giorno

Salinità acqua prodotta: 300/400 PPM

Potenza assorbita: 1.5 KW

Lunghezza: 500 mm

Larghezza: 340 mm

Altezza: 480 mm

Peso: 125 Kg





Connessioni idrauliche

Aspirazione mare: 1/2"

Aspirazione casse: 1/2"

Scarico: 3/8"

Produzione: 3/8"

Se stai cercando un altro dissalatore simile al Idromar MSK21 allora ti consigliamo di sfogliare il nostro intero catalogo dedicato ai dissalatori nautici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Potenza (W): 1500

Lunghezza (mm): 500

Larghezza (mm): 340

Altezza (mm): 480

Alimentazione: 230 V

Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 210

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 4300

Salinità acqua prodotta (PPM): 300/400

Portata (Lt/h): 210

Pannello di controllo: Digital

Peso (Kg): 125

