



CGM C11000



Product price:

2.362,50 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno CGM C11000 Monofase 10 KVA

Gruppo elettrogeno CGM C11000 monofase da 10 KVA con motore Briggs & Stratton alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti. Il gruppo elettrogeno CGM C11000 è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il gruppo elettrogeno CGM C11000 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente ma è disponibile anche nella versione con avviamento elettrico e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 3.8 litri/ora al 75% del carico. Questo gruppo elettrogeno C11000 è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico.

Il gruppo elettrogeno CGM C11000 fa parte della serie CLASSIC e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc. Il gruppo elettrogeno C11000 a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

Caratteristiche tecniche del gruppo CGM C11000:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima: 9.9 KW

Potenza uso continuo: 9 KW

Potenza massima: 11 KVA

Potenza uso continuo: 10 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: BRIGGS & STRATTON 16HP

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Manuale





Sistema regolatore di tensione: AVR
Consumo: 3.8 Lt/h al 75% del carico
Capacità serbatoio: 8.5 Lt
Autonomia: 2.2 h al 75% del carico
Lunghezza: 910 mm
Larghezza: 580 mm
Altezza: 640 mm
Peso: 97 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 9.9
Potenza uso continuativo monofase (KW): 9
Potenza massima monofase (KVA): 11
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE
Motore: Briggs&Stratton
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 480
Numero cilindri: 2
Alternatore: Made in Italy
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 8.5
Consumo (L/h): 3.8
Autonomia (h): 2.2
Lunghezza (mm): 910
Larghezza (mm): 580
Altezza (mm): 640
Peso a secco (Kg): 97
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno





Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Briggs&Stratton

