



## CGM C13000T



Product price:

**2.520,00 € tax excluded**

### Product description:

Gruppo elettrogeno CGM C13000T Trifase 12 KVA

Gruppo elettrogeno CGM C13000T trifase da 12 KVA con motore Briggs & Stratton alimentato a benzina STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti.

Il gruppo elettrogeno CGM C13000T è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il gruppo elettrogeno CGM C13000T è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 4,3 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3 ore di funzionamento.

Questo gruppo elettrogeno C13000T è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico. Disponibile anche nella versione con avviamento elettrico a chiave e con quadro per avviamento automatico con ATS.

Il gruppo elettrogeno CGM C13000T fa parte della serie CLASSIC e si adatta facilmente a svariati utilizzi quali abitazioni, impianti ambulanti, campeggi, hobbistica, cantieri ecc. Il gruppo elettrogeno C13000T a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

### Caratteristiche tecniche del gruppo CGM C13000T:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase: 4.4 KVA / 3.5KW

Potenza uso continuo monofase: 4 KVA / 3.2 KW

Potenza massima trifase: 13.2 KVA / 10.5 KW





Potenza uso continuo trifase: 12 KVA / 9.6 KW  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: BRIGGS & STRATTON 18HP  
Giri motore: 3000 giri/min  
Avviamento: Manuale  
Sistema regolatore di tensione: AVR  
Consumo: 4.3 Lt/h al 75% del carico  
Capacità serbatoio: 8.5 Lt  
Autonomia: 2 h al 75% del carico  
Lunghezza: 910 mm  
Larghezza: 580 mm  
Altezza: 640 mm  
Peso: 111 Kg

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 3.5  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 3.2  
Potenza massima monofase (KVA): 4.4  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4  
Potenza massima trifase (KW): 10.5  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 9.6  
Potenza massima trifase (KVA): 13.2  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE  
Motore: Briggs&Stratton  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Manuale  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 570





Numero cilindri: 2  
Alternatore: Made in Italy  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 8.5  
Consumo (L/h): 4.3  
Autonomia (h): 2  
Lunghezza (mm): 910  
Larghezza (mm): 580  
Altezza (mm): 640  
Peso a secco (Kg): 111  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Briggs&Stratton

