



## CGM DS6000T

Product price:

**4.750,00 € tax excluded**

### Product description:

Gruppo elettrogeno CGM DS6000T Trifase 6 KVA Supersilenziato

Gruppo elettrogeno CGM DS6000T trifase da 6 KVA con motore Kohler alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che abbassa le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**. Il gruppo elettrogeno CGM DS6000T è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM DS6000T è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1,5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 20 ore di funzionamento. Questo gruppo elettrogeno DS6000T è perfetto per l'utilizzo all'aperto.

Il gruppo elettrogeno CGM DS6000T fa parte della serie QUIET e sono caratterizzati da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina e dotato di cabina insonorizzata adatta per installazione ed utilizzo all'aperto, e serbatoio maggiorato. Il gruppo elettrogeno DS6000T a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

### Caratteristiche tecniche del gruppo CGM DS6000T:

Tipo di fase: Trifase

Potenza massima trifase: 5.3 KW

Potenza uso continuo trifase: 4.8 KW

Potenza massima trifase: 6.6 KVA

Potenza uso continuo trifase: 6 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KOHLER KD15-440

Giri motore: 3000 giri/min

Avviamento: Elettrico

Sistema regolatore di tensione: AVR





Consumo: 1.5 Lt/h al 75% del carico  
Capacità serbatoio: 30 Lt  
Autonomia: 20 h al 75% del carico  
Lunghezza: 1100 mm  
Larghezza: 650 mm  
Altezza: 900 mm  
Peso: 200 Kg  
Supersilenziato

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 5.3  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.8  
Potenza massima trifase (KVA): 6.6  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 6  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Configurazione prese: 1 x 400V 16A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO  
Motore: Kohler KD 15-440  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 442  
Numero cilindri: 1  
Alternatore: Made in Italy  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 30  
Consumo (L/h): 1.5  
Autonomia (h): 20  
Lunghezza (mm): 1100  
Larghezza (mm): 650  
Altezza (mm): 900  
Peso a secco (Kg): 200  
Silenziato: Sì





Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Kohler

