



# CGM 16TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO TRIFASE 16KVA AVR

Product price:

**2.700,00 € tax excluded**

## Product description:

CGM 16TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO TRIFASE 16KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano CGM 16TR trifase da 16 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto. Il Gruppo elettrogeno a cardano CGM 16TR ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz.

L'alternatore del gruppo a cardano CGM 16TR ha un regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il Gruppo elettrogeno a cardano CGM 16TR è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il Gruppo elettrogeno a cardano CGM 16TR ha una potenza trattore richiesta di 30 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

Questi gruppi elettrogeni sono azionati con un attacco cardanico grazie all'azione della **presa di forza P.T.O.** (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto. Questi gruppi sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi





dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un **trattore** con basso consumo di energia.

### **Caratteristiche tecniche CGM 16TR:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza in continuo: 16 KVA  
Potenza in continuo: 12.8 KW  
Potenza in emergenza: 17.5 KVA  
Potenza in emergenza: 14 KW  
Tensione: 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Giri motore: 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria: 30 hp  
Giri presa di forza: 435 giri/min  
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9  
Capacità olio moltiplicatore: 0.7 Lt  
Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 900 mm  
Larghezza: 850 mm  
Altezza: 800 mm  
Peso: 125 Kg

### **Prese:**

- N.1 presa CEE 32A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore, differenziale e voltmetro

Il generatore a cardano CGM 16TR da 16 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano CGM 16TR ha una robusta struttura con telaio protettivo.

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 14  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 12.8  
Potenza massima trifase (KVA): 17.5  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 16





Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Giri motore (giri/min): 3000

Capacità olio (L): 0.7

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP21

Giri presa di forza (giri/min): 435

Potenza richiesta trattore: 30 HP

Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9

Regolatore di tensione: AVR

