



Noleggio LR 100



Product description:

NOLEGGIO LR100 GRUPPO ELETTOGENO 100KVA MONOFASE/TRIFASE

Noleggio Gruppo Elettrogeno 100KVA LR100 monofase / trifase dotato di motore Diesel FPT (IVECO) NEF45TM2 capace di erogare una potenza massima di 100KVA, completo di **regolatore di tensione**.

LR100 è compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura con pannelli fonoassorbenti che abbassano notevolmente le emissioni acustiche e lo rende **supersilenziato**. Il gruppo elettrogeno 100KVA è composto da un alternatore Mecc Alte e con regolatore di tensione. Il gruppo elettrogeno LR100 è dotato di avviamento elettrico e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 16,2 litri/ora al 80% del carico (221 gkW/h) per un'autonomia fino a 12 ore di funzionamento. LR100 è dotato di avviamento elettrico o automatico tramite quadro ATS, che ne permette l'accensione automatica in caso di blackout.

QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno 100KVA a noleggio LR100 è predisposto per l'utilizzo di quadro di avviamento automatico ATS. Grazie al quale non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il LR100 e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.

SERVIZIO DI NOLEGGIO

Il noleggio un gruppo elettrogeno non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e **COMPILA IL FORMULARIO**.

Il nostro staff specializzato ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!

Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione:





la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

E' consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del servizio di noleggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE LR100

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza Continua Monofase: 33.3 KVA / 26.6
Potenza Massima Monofase: 36.6 KVA / 29.3
Potenza Continua Trifase: 100 KVA / 80KW
Potenza Massima Trifase: 110 KVA / 88KW
Fattore di potenza cos fi?: 0.8
Tensione VAC: 230 / 400 V
Frequenza (Hz): 50
Regolatore di tensione: SI
Quadro avviamento: Manuale / Automatico
Motore: FPT (IVECO) NEF45TM2
Giri al minuto RPM: 1500
Alimentazione: Diesel
Capacità serbatoio: 200 l
Consumo @ 75 % del carico: 16 l/h
Autonomia @ 75 % del carico: 12.5 h
Pressione acustica: 75 dB(A) @ 7m
Lunghezza: 2500 mm
Larghezza: 1100 mm
Altezza: 1700 mm
Peso netto: 1800 Kg

Stai cercando di noleggiare un gruppo elettrogeno con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare il nostro intero parco noleggi nel quale potrai trovare il gruppo elettrogeno perfetto per te.

Noleggio disponibile a Torino e in tutta Italia.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 29.3
Potenza uso continuativo monofase (KW): 26.6





Potenza massima monofase (KVA): 36.6
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 33.3
Potenza massima trifase (KW): 88
Potenza uso continuativo trifase (KW): 80
Potenza massima trifase (KVA): 110
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 100
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: FPT NEF45TM2
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Mecc Alte
Numero poli: 4
Capacità serbatoio carburante (L): 200
Consumo (L/h): 16.2 Lt/h al 80% del carico
Autonomia (h): 12.35 h al 80% del carico
Pressione acustica: 75 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2500
Larghezza (mm): 1100
Altezza (mm): 1700
Peso a secco (Kg): 1800
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: SI
Marca Motore: FPT Iveco

