



# CGM S9000DUAL GENERATORE MONOFASE / TRIFASE 9KVA AVR STAGE V

Product price:

**1.582,50 € tax excluded**

## Product description:

CGM S9000DUAL GENERATORE MONOFASE / TRIFASE 9KVA AVR STAGE V

Generatore CGM S9000DUAL con selettore monofase da 7 KVA o trifase da 9 KVA con motore alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che riduce notevolmente le emissioni acustiche e rende il CGM S9000DUAL **supersilenziato**. Il generatore è composto da un alternatore autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il generatore CGM S9000DUAL è un nuovo modello che permette di avere la massima potenza sia in versione monofase sia in versione trifase tramite un **pratico selettore monofase/trifase** che si trova sul quadro prese del generatore.

Il generatore è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 2,1 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 6 ore di funzionamento.

Il generatore è caratterizzato da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina e dotato di cabina insonorizzata adatta per installazione ed utilizzo all'aperto, e serbatoio maggiorato. Il generatore è adatto solo per uso di emergenza per backup. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

## CARATTERISTICHE TECNICHE CGM S9000DUAL:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase: 5.6 KW (7 KVA)

Potenza massima trifase: 7.2 KW (9 KVA)

Potenza uso continuo monofase: 5 KW (6.25 KVA)

Potenza uso continuo trifase: 6.5 KW (8.13 KVA)





Carburante: Diesel  
Tensione: 230 / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Giri motore: 3000 giri/min  
Avviamento: Elettrico  
Sistema regolatore di tensione: AVR  
Consumo: 2.1 Lt/h al 75% del carico  
Capacità serbatoio: 14 Lt  
Autonomia: 6.6 h al 75% del carico  
Lunghezza: 920 mm  
Larghezza: 520 mm  
Altezza: 720 mm  
Peso: 162 Kg  
Supersilenziato

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 5.6  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5  
Potenza massima monofase (KVA): 7  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.25  
Potenza massima trifase (KW): 7.2  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 6.5  
Potenza massima trifase (KVA): 9  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 8.13  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO  
Motore: CGM 12HP  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 498  
Numero cilindri: 1  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 2



