



IDROFOGLIA ZK25-100-SP



Product price:

6.945,00 € tax excluded

Product description:

Motopompa Idrofoglia ZK25-100-SP Autoadescante per drenaggio

Motopompa Idrofoglia autoadescante centrifuga ZK25-100-SP con **motore KOHLER** KDW 1003 **STAGE V diesel**, dotata di carrello con due ruote.

La motopompa Idrofoglia ZK25-100-SP è completa di 2 giunti di tipo M Ferrari con tronchetto filettatodiametro 100 mm (1 mandata e 1 di aspirazione).

Pompa autoadescante realizzata per drenaggio e qualsiasi altra applicazione più impegnativa nei cantieri e nei settori di industria ed emergenza.

Il pompaggio di fluidi più abrasivi con elevato passaggio di corpi solidi è garantito dalla robustezza del sistema idraulico e della esclusiva girante, di tipo con pale aperte e doppia curvatura.

La motopompa Idrofoglia **ZK25-100-SP** ha una **portata massima di 3166 litri al minuto** a prevalenza 0, inoltre consente il passaggio di detriti solidi di diametro 35x25 mm.

Motopompa Idrofoglia ZK25-100-SP autoadescante centrifuga con bocche 4" – Ø100 mm, prestazioni come da curva riportata nell'immagine 2, passaggio corpi solidi Ø max 35x25 mm.

Corpo pompa: ghisa grigia EN GJL 250

Girante: ghisa sferoidale

Albero: acciaio C40

Accoppiamento: giunto elastico

Telaio verniciato su 2 ruote. Serbatoio standard incorporato su motore.

Caratteristiche Tecniche Motopompa Idrofoglia ZK25-100-SP

Tipo di pompa: Motopompa autoadescante





Costruttore: KOHLER
Modello: KDW 1003
Normativa emissioni: STAGE V
Alimentazione: Diesel
Nr. cilindri: 3
Cilindrata: 1028 cm³
Portata massima: 3166 litri al minuto
Diametro massimo detriti: 35x25 mm
Raffreddamento: Liquido

Centralina ELCOS CEP 090

Centralina di controllo Elcos CEP 090, con protezione motore per insufficiente pressione olio, sovratemperatura, rottura della cinghia (mancanza ricarica batteria), minimo livello combustibile. Avviamento da chiave. Visualizzazione su schermo di contaore, contagiri, livello carburante, voltmetro batteria.

immagini e dati tecnici non vincolanti.

Product features:

Carburante: Diesel
Motore: Kohler KDW1003
Normativa Emissioni : Stage 5
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1028
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Liquido Refrigerante
Tipo di pompa: Motopompa ad alta portata
Tipo di materiale trattato: Acque sporche e leggermente sabbiose
Altezza aspirazione (m): 30
Portata massima (Lt/min): 3160
Potenza massima elettrica (KW): 18
Materiale principale scocca: Ghisa
Diametro aspirazione (mm/pollici): 100 mm - 4"
Diametro mandata (mm/pollici): 100 mm - 4"
Marca Motore: Kohler

