



ELE21 SERBATOIO



Product price:

1.523,00 € tax excluded

Product description:

ELE21 SERBATOIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI E CARBURANTE CAPACITA' 2100 LITRI

ELE21 è un capiente **serbatoio per liquidi infiammabili** e carburante, ad asse orizzontale, **2100 Litri** di capacità, adatto per stoccaggio, alimentazione di gruppi elettrogeni, bruciatori e riscaldamento.

Il serbatoio ELE21 della **Meccanica Agricola di Orlando Antonio** è certificato per lo stoccaggio di liquido infiammabile cat. "C" e per l'alimentazione di gruppi elettrogeni, bruciatori e riscaldamento da esterno, in conformità al DPR 1391 del 22/12/1970, alla circolare 29/07/1971, al DM 28 aprile 2005 e a DM ottobre 2007 e successivi aggiornamenti in materia.

ELE21 è una cisterna cilindrica ad asse orizzontale o verticale in lamiera di acciaio al carbonio S235JR (UNI-EN 10025) con spessore di 20/10 o 30/10 mm, trattata esternamente contro la corrosione mediante decapaggio delle lamiere, primer antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bi-componente.

La verniciatura di ELE21 avviene in cabina di verniciatura con scrupoloso abbattimento degli agenti inquinanti nel rispetto dell'ambiente.

ELE21 è **completo di bacino di contenimento** di capacità volumetrica pari 110% di quella del serbatoio

CARATTERISTICHE TECNICHE DI ELE21

Tipo di prodotto. Serbatoio per carburanti e materiali infiammabili

Asse: Orizzontale

Capacità: 2100 Litri

Diametro: 2100 mm

Lunghezza: 1732 mm

larghezza: 2100 mm





Altezza: 890 mm
Con bacino di contenimento 110%

ACCESSORI STANDARD DI ELE21

- Serbatoio di ELE21: passo d'uomo DN 400mm, carico da 3", valvola limitatrice di carico al 90%, sfiato tagliafiamma da 1, attacchi di aspirazione e di mandata, livello ad orologio, tabella di ragguglio, scarico totale di fondo e tappo da 1", predisposizione per messa a terra ed equipotenziale, piedi di sostegno e antiritolamento del serbatoio, punti di sollevamento a vuoto, trattamento contro la corrosione.
- Bacino di contenimento di ELE21: struttura in acciaio al carbonio S235JR autoportante con capacità pari al 110% del volume del serbatoio, scarico totale di fondo e tappo da 1", rialzo inferiore, inviti per il montaggio della tettoia, trattamento esterno e verniciatura anti-corrosione.
- Targa, Manuale e certificazione: cartellonistica di segnalazione e sicurezza, targa identificatrice metallica punzonata, manuale di installazione, uso e manutenzione, dichiarazione di Conformità e altre certificazioni come da Normativa vigente.

Disponibili per ELE21 i seguenti accessori su richiesta:

- centralina TM 2000, centralina SECURITY BOX, centralina OCIO TANK LEVEL INDICATOR;
- contalitri in ingresso;
- filtro in ingresso;
- tettoia di protezione in acciaio al carbonio zincato;
- box di protezione;
- cappellotto lucchettabile per chiusura passo d'uomo.

Visita la nostra sezione dedicata alle CISTERNE E AI SERBATOI per scoprire una gamma completa di prodotti dei migliori brand.

Product features:

Tipo di materiale trattato: Diesel
Diametro (Ø): 2100 mm
Capacità serbatoio (L): 2100
Lunghezza (mm): 2100
Larghezza (mm): 1400
Altezza (mm): 890
Pompa per travaso liquido: Opzionale

