



PRAMAC P18000 TRIFASE DPP



Product price:

10.233,75 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC P18000 Monofase/Trifase 14,3 KW Supersilenziato DPP

Gruppo elettrogeno PRAMAC P18000 monofase/trifase da 14,3 KW con motore alimentato a diesel a 3000 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P18000 DPP è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC P18000 è con spazzole. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno P18000 **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità e con l'accesso a tutti i componenti aprendo il tetto (apertura e chiusura con chiave di sicurezza).

Il PRAMAC P12000 può essere scelto con o senza AVR.

Grazie alla sua cofanatura questo gruppo elettrogeno è **supersilenziato**. Il gruppo elettrogeno PRAMAC P18000 AVR monofase/trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC P18000 Monofase/Trifase DPP:

Tipo di fase: Trifase

Potenza massima Trifase: 17.94 KVA

Potenza massima Trifase: 14.35 KW

Potenza massima Monofase: 6 KVA

Potenza uso continuo Trifase: 16.42 KVA

Potenza uso continuo Trifase: 13.14 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3TNV76-HPGE

Per uso stazionario

Avviamento: Elettrico

Consumo: 4.79 Lt/h al 75% del carico





rumorosità a 7 metri: 67 dB(A)
Lunghezza: 1500 mm
Larghezza: 754 mm
Altezza: 1032 mm
Peso: 455 Kg

Prese:

N.1 SCHUKO 230V 16A IP68
N.1 2P+T CEE 230V 16A IP67
N.1 3P+N+T CEE 400V 16A IP67
N.1 3P+N+T CEE 400V 32A IP67

- Basamento a tenuta - forcabile con muletto
- Bocchettone di riempimento esterno per operazioni semplici e rapide
- Progettato per l'accesso a tutti i componenti aprendo il tetto (apertura e chiusura con chiave di sicurezza).
- Portello laterale per manutenzione (apertura con sistema di bloccaggio dall'interno)
- Tubo di drenaggio olio con tappo
- Predisposto per quadro automatico in emergenza rete (solo versione trifase)

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente P18000 AVR monofase/trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 14.4
Potenza uso continuativo trifase (KW): 13.14
Potenza massima trifase (KVA): 18
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 16.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x SCHUKO 230V 16A IP68 - 1 x 2P+T CEE 230V 16A IP67 - 1 x 3P+N+T CEE 400V 16A IP67 - 1 x 3P+N+T CEE 400V 32A IP67
Motore: Yanmar 3TNV76-HPGE
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico





Cilindrata (cm³): 1116
Capacità olio (L): 4.4
Raffreddamento: Acqua
Numero poli: 2
Capacità serbatoio carburante (L): 51
Consumo (L/h): 4.7 al 75% del carico
Autonomia (h): 10.5 al 75% del carico
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1500
Larghezza (mm): 754
Altezza (mm): 1032
Peso a secco (Kg): 455
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Spazzole: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Condensatore
Marca Motore: Yanmar

