



DOMETIC SinePower DSP2324T Inverter 2300W



Product description:

DOMETIC SINEPOWER DSP2324T INVERTER A ONDA SINUSOIDALE PURA, 2300W, 24 V

L'inverter DOMETIC SinePower DSP2324T ad onda sinusoidale pura permette il funzionamento di dispositivi elettrici fino a 2300W con la batteria del veicolo.

Questo inverter è stato progettato per **trasformare la tensione della batteria** a 24V in corrente alternata 230V con onda sinusoidale pura.

Caratteristiche di spicco dell'inverter DOMETIC SinePower DSP2324T: circuito di priorità sulla corrente di rete, modalità standby a risparmio energetico, elegante pannello di controllo per un utilizzo pratico e una panoramica perfetta.

L'inverter trasforma la tensione della batteria a 24V in corrente alternata 230 V, compatibile con tutti i tipi di dispositivi, compresi quelli sensibili. Grazie all'ampia gamma di tensioni di ingresso, funziona bene anche nei veicoli moderni con alternatori intelligenti. I circuiti di protezione integrati prevengono i danni da sovraccarico, surriscaldamento, sovra e sottotensione. Se non è soggetto a carico, l'inverter passa in modalità standby a risparmio energetico. Si riattiva automaticamente non appena necessario.

Vantaggi dell'Inverter DOMETIC SinePower DSP2324T

Tensione d'uscita a onda sinusoidale pura 230 V AC, compatibile con dispositivi elettronici sensibili fino a 2300W.

Il nuovo intelligente standby consente di risparmiare energia quando il dispositivo non è in uso.

Nuova interfaccia utente per un funzionamento e un controllo facilitati

Compatibile con CI-Bus, facile da inserire nella griglia del veicolo

Circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio

Ampia gamma di tensioni di ingresso DC, ideale per veicoli con emissioni EURO 6 standard

Ventola silenziosa con controllo del carico e della temperatura





Caratteristiche Tecniche dell'Inverter DOMETIC SinePower DSP2324T 2300W

Ingresso: 24 V (20 - 33V)

Uscita: 230 V AC

Tipo di segnale: onda sinusoidale pura

Frequenza di uscita: 50 Hz

Consumo a vuoto: 1.4 A

Consumo in stand-by: 0.15 A

Potenza continua: 2300W

Potenza di picco: 4600W

Raffreddamento: Ventola controllata da temperatura e carico

Circuito di priorit  integrato con sincronizzazione del voltaggio presente

Certificazioni E (direttive EMC/veicoli)

Profondit : 481 mm

Altezza: 118 mm

Larghezza: 284 mm

Peso: 6,60 kg

Classe di protezione: Equivalente a IP 21

Puoi trovare tutta la gamma di inverter di grandi brand nella nostra sezione dedicata.

Immagine e dati tecnici dell'inverter da 2300W non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Frequenza (Hz): 50

Grado di protezione: IP21

Tensione d'uscita (V): 230

Lunghezza (mm): 481

Larghezza (mm): 284

Altezza (mm): 118

Tensione d'ingresso (V): 24

Tipo di onda: Sinusoidale Pura

Potenza continua (W): 2300

Peso (Kg): 6.60

