



# CGM PR7000E



Product price:

**2.462,50 € tax excluded**

## Product description:

CGM PR7000E Gruppo elettrogeno Monofase 7 KVA AVR

CGM PR7000E è un gruppo elettrogeno **monofase** da 7 KVA con **motore Honda** alimentato a **benzina STAGE V** a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa con gommini antivibranti. Il generatore di corrente CGM PR7000E è composto da un alternatore Made in Italy della Linz o della NSM, autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM PR7000E è dotato di **avviamento elettrico** con batteria da 12 V e con un **basso consumo di carburante**, infatti consuma solamente 2 litri/ora al 75% del carico grazie al serbatoio maggiorato da 15 litri. Questo generatore di corrente CGM PR7000E è perfetto per l'utilizzo all'aperto come per esempio per uso hobbistico.

Il gruppo elettrogeno CGM PR7000E fa parte della nuova gamma PROFESSIONAL che è l'evoluzione della gamma a benzina DELUXE. Questo generatore di corrente, come tutti quelli della serie PROFESSIONAL, è **robusto e maneggevole**, studiato appositamente per i professionisti e canteri. Questi gruppi elettrogeni dispongono di quadro elettrico dedicato con protezione differenziale e carter protettivo con basamento in acciaio e serbatoio maggiorato antipioggia. Il gruppo elettrogeno CGM PR7000E a 3000 giri/minuto è **adatto solo per uso di emergenza**. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

## Il quadro elettrico è composto da:

- N.1 230V Schuko + N.1 230V 16A 3P CEE + N.1 230V 32A 3P CEE
- Presa 12VDC
- Multimetro e contaore
- Interruttore magnetotermico e differenziale

## Caratteristiche tecniche del generatore di corrente CGM PR7000E:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 6.9 KW

Potenza continua monofase: 6.3 KW

Potenza massima monofase: 7.7 KVA





Potenza continua monofase: 7 KVA  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: HONDA GX390  
Giri motore: 3000 giri/min  
Avviamento: Elettrico  
Capacità serbatoio: 15 Lt  
Consumo: 2 Lt/h al 75% del carico  
Autonomia: 7.5 h al 75% del carico  
Lunghezza: 825 mm  
Larghezza: 550 mm  
Altezza: 530 mm  
Peso: 90 Kg  
AVR

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 6.9  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 6.3  
Potenza massima monofase (KVA): 7.7  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 7  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 3P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE - 1 x 230V SCHUKO  
Motore: Honda GX390  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 389  
Numero cilindri: 1  
Alternatore: Made in Italy  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 15  
Consumo (L/h): 2  
Autonomia (h): 7.5





Lunghezza (mm): 825

Larghezza (mm): 550

Altezza (mm): 530

Peso a secco (Kg): 90

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Honda

