



# RIMOR VFR130 2R2G1Z INVERTER MONOFASE 2,2KW IP54

## Product description:

INVERTER VFR130 2R2G1Z MONOFASE 2,2KW IP54

L' Inverter VFR130 2R2G1Z monofase di 2,2KW di potenza con grado di protezione IP54 è un convertitore di tensione e frequenza in grado di generare un sistema monofase controllato in tensione e frequenza per rendere possibile la variazione di velocità dei motori asincroni o vettoriali.

L'Inverter VFR130 2R2G1Z è munito di display per lettura e programmazione con la possibilità di attivare un amplissimo numero di funzioni, per soddisfare ogni applicazione industriale.

L'applicazione di inverter alle varie macchine operatrici (pompe, ventilatori, nastri trasportatori, mulini, ecc.) consente di ottenere un reale risparmio energetico, in quanto viene consumata la sola effettiva potenza necessaria. Infatti l'avviamento tramite inverter avviene assorbendo la corrente effettiva necessaria, per cui non si deve tenere conto dell'elevate correnti di spunto presenti in caso di avviamento con altri sistemi.

L'Inverter da 2,2KW ha un involucro IP54 è dotata di filtri per l'ingresso e l'uscita dell'aria di raffreddamento. Questa esigenza consente di mantenere l'unità inverter interna particolarmente pulita, limitando il deposito della sporcizia sul dissipatore, sulle schede e sui componenti interni.

Pertanto l'inverter Rimor IP54 si presenta come una apparecchiatura semplice, robusta e affidabile, contenente all'interno il classico inverter Rimor IP23 standard, che viene in tal modo protetto e raffreddato nel modo più opportuno. Tale soluzione garantisce manutenzione ridotta, maggiore durata e maggiore affidabilità dell'inverter.

La sigla IP corrisponde a International Protection Rating e, seguendo lo standard IEC 60529, identifica i gradi di protezione degli involucri per i dispositivi elettrici.





Tale norma nasce anche per evitare un eccessivo utilizzo di termini vaghi, come ad esempio "impermeabile". Grazie alla classe di protezione IP è invece possibile essere più esaustivi e precisi, definendo in modo chiaro fino a che punto il dispositivo è protetto dall'intrusione di corpi solidi e liquidi, polvere ed eventuale contatto accidentale.

L'inverter VFR130 2R2G1Z da 2,2KW può essere fornito anche con grado di protezione IP 23

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INVERTER MONOFASE VFR130 2R2G1Z IP54

Tensione di ingresso: 220V  
Potenza di lavoro: 2,2KW  
Sovraccarico: 150%  
Frequenza di uscita massima: 500 Hz  
Temperatura min di esercizio: -10.00 °C  
Temperatura max di esercizio: 40.00 °C  
Classe di protezione: IP54  
Lunghezza: 250 cm  
Larghezza: 300 cm  
Altezza: 400 cm

Se stai cercando un Inverter con altre caratteristiche o con più potenza di 2,2KW allora ti proponiamo di sfogliare il nostro ampio catalogo

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima trifase (KW): 2.2  
Tensione (V): 220 - 240  
Grado di protezione: IP54  
Lunghezza (mm): 2500  
Larghezza (mm): 3000  
Altezza (mm): 4000

