



GENMAC G2 MOTOPOMPA ACQUE PULITE

Product description:

GENMAC G2 MOTOPOMPA PER ACQUE PULITE AUTOADESCANTE

La motopompa **Genmac G2** è autoadescante alimentata a benzina con una portata massima di **600Lt/min** con raffreddamento ad aria adatta a qualsiasi applicazione per acque pulite.

La motopompa Genmac autoadescante è adatta per acque pulite e sabbia con una percentuale di solidità fino al 30%.

Il Motore della Genmac G2 ha la canna del cilindro in ghisa con ottime prestazioni e di qualità semiprofessionale altamente affidabile, di facile avviamento, garantisce una ridotta rumorosità e vibrazione con un ridotto consumo. Grazie ai suoi soli 25 Kg e al carrello munito di ruote è possibile rilocarlo in maniera facile e senza sforzi ovunque sia necessario.

La motopompa Genmac autoadescante ha una portata massima di 600Lt/min ciò la rende incredibilmente efficiente date le piccole e maneggevoli dimensioni.

La motopompa Genmac **autoadescante** con portata di 600Lt/min fa parte di una tipologia di pompe idrauliche centrifughe con installazione sopra battente. Pertanto, come tutte tali tipologie di macchine, aspira da un livello più alto del liquido da pompare e quindi necessita di un adeguato adescamento per poter funzionare correttamente.

L'**autoadescamento** è la capacità di aspirare l'aria contenuta nella condotta di aspirazione durante la fase di avviamento della motopompa.

Nel momento in cui si mette in funzione la motopompa; il movimento rotatorio della girante crea una forte turbolenza nel liquido contenuto all'interno del corpo pompa che genera una depressione (fino a 0.8 bar) all'interno della condotta che risucchia l'aria in essa contenuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENMAC G2





Motore: R210
Tipo: 4 tempi, raffreddamento ad aria
Carburante: Benzina
Cilindrata: 212 ml
Capacità serbatoio: 3,6 litri
Autonomia: 2,0 ore
Aspirazione: 50 (2")
Mandata: 50 (2")
Capacità aspirazione: 8 m
Prevalenza massima: 26 m
Portata massima: 600Lt/min
Lunghezza: 477 mm
Larghezza: 395 mm
Altezza: 411 mm
Peso: 25 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti o con una portata maggiore di 600Lt/min? Qui puoi trovare l'intera gamma di motopompe diesel e benzina Genmac o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici della motopompa per acque pulite non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

Product features:

Carburante: Benzina
Avviamento: A strappo
Tipo di pompa: Motopompa portatile
Tipo di materiale trattato: Acque chiare
Altezza aspirazione (m): 26
Portata massima (Lt/min): 600
Diametro aspirazione (mm/pollici): 50 mm - 2"
Diametro mandata (mm/pollici): 50 mm - 2"
Capacità serbatoio carburante (L): 3.6
Lunghezza (mm): 477
Larghezza (mm): 395
Altezza (mm): 411
Peso a secco (Kg): 25

