



ELC LED 400XL NOLEGGIO

Product description:

NOLEGGIO TORRE FARO ELC LED 400XL

NOLEGGIO TORRE FARO LUMAPHORE LED 400XL è una torre faro dotata di un proiettore capace di erogare una potenza massima di 420 W con il quale può illuminare un'area di 2400 m² disponibile per il noleggio.

TORRE FARO LUMAPHORE 400XL è l'ultimo nato della gamma LUMAPHORE® LED. Per aumentare la sua illuminazione a pavimento, sono incorporati 4 LED COB di forte potenza nella base translucida in policarbonato.

È apprezzato in numerosi settori industriali:

- Società di segnaletica orizzontale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Servizi di soccorso
- Protezione civile
- Installatori di canalizzazioni
- Società autostradali

Il servizio di noleggio

Il noleggio una Torre Faro non è mai stato così facile: scegli il prodotto che vuoi affittare e compila il formulario.

Il nostro staff specializzato per il servizio di noleggio ti risponderà subito con l'offerta più adatta a te!

Il materiale disponibile a noleggio può essere spedito in tutta Italia ed è sempre pronto all'azione: la nostra squadra di tecnici provvede infatti a tenerlo sempre in perfette condizioni operative.

È consigliabile per il noleggio di grandi quantità di macchine prenotare con anticipo: questo è soprattutto importante in concomitanza di fiere o eventi, dove saranno in molti a usufruire del





servizio di noleggio.

Caratteristiche principali del Torre Faro LUMAPHORE 400XL:

Numero di moduli LED: 8 + 4 COB
Numero di LED per modulo: 88
Potenza totale di illuminazione: 420 W
Potenza di alimentazione: 445 W
Cavo di attacco 3x1.5 mm²: 7 m
Durata di vita media dei LED: 50000 hrs
Temperatura ambiente di utilizzo: -15°C / +40°C
Temperatura di colore: 5000°K
Lumen totali: 47280 Lm
Diametro: 22.5 cm
Lunghezza: 910 mm
Peso: 6.5 Kg
Asta telescopica
Altezza massima: 396 cm.

I vantaggi della Torre Faro LUMAPHORE® 400XL:

- 2400 m² per 420 Watt
- Illuminazione potente a pavimento
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Robusto: ABS, base in policarbonato, diffusore PMMA resistente all'urto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? Accedi alla nostra area dedicata di torri faro cliccando [QUI](#)

Noleggio disponibile a Torino e in tutta Italia.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Grado di protezione: IP44
Diametro (Ø): 22.5
Altezza massima (m): 4
Numero di moduli LED: 8 + 4 COB





Numero di LED per modulo: 88
Potenza totale di illuminazione (W): 420
Potenza di alimentazione (W): 445
Cavo di attacco 3x1.5 mm² (m): 7
Durata di vita media dei LED (hrs): 50000
Accensione istantanea: Sì
Strallatura asta: Sì
Temperatura ambiente di utilizzo (°C): -15 / +40
Temperatura di colore (°K): 5000
Numero di lumen / modulo / COB (Lm): 4060 / 3700
Indice di resa dei colori: Maggiore di 82
Tempo medio di montaggio (min): 2
Area illuminata (m²): 2400
Lumen totali (Lm): 47280
Lunghezza (mm): 910
Peso (Kg): 6.5

