



GENMAC G2HP MOTOPOMPA ACQUE PULITE

Product description:

GENMAC G2HP MOTOPOMPA PER ACQUE PULITE AUTOADESCANTE

La motopompa **Genmac G2HP** è autoadescante alimentata a benzina con una portata massima di **500Lt/min** con raffreddamento ad aria adatta a qualsiasi applicazione per acque pulite.

La motopompa Genmac autoadescante è adatta per acque pulite e sabbia con una percentuale di solidità fino al 30%.

Il Motore della Genmac G2HP ha la canna del cilindro in ghisa con ottime prestazioni e di qualità semiprofessionale altamente affidabile, di facile avviamento, garantisce una ridotta rumorosità e vibrazione con un ridotto consumo. Grazie ai suoi soli 29.5 Kg e al carrello munito di ruote è possibile rilocarlo in maniera facile e senza sforzi ovunque sia necessario.

La motopompa Genmac autoadescante ha una portata massima di 500Lt/min ciò la rende incredibilmente efficiente date le piccole e maneggevoli dimensioni.

La motopompa Genmac **autoadescante** con portata di 500Lt/min fa parte di una tipologia di pompe idrauliche centrifughe con installazione sopra battente. Pertanto, come tutte tali tipologie di macchine, aspira da un livello più alto del liquido da pompare e quindi necessita di un adeguato adescamento per poter funzionare correttamente.

L'**autoadescamento** è la capacità di aspirare l'aria contenuta nella condotta di aspirazione durante la fase di avviamento della motopompa.

Una volta installata la motopompa e prima del suo primo avvio si deve riempire di acqua il corpo della pompa attraverso una apposita portina superiore.

Successivamente si mette in funzione la motopompa; il movimento rotatorio della girante crea una forte turbolenza nel liquido contenuto all'interno del corpo pompa che genera una





depressione (fino a 0.8 bar) all'interno della condotta che risucchia l'aria in essa contenuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENMAC G2HP

Motore: R210

Tipo: 4 tempi, raffreddamento ad aria

Carburante: Benzina

Cilindrata: 212 ml

Capacità serbatoio: 3,6 litri

Autonomia: 2,0 ore

Aspirazione: 50 (2")

Mandata: 50 (2")

Capacità aspirazione: 7 m

Prevalenza massima: 50 m

Portata massima: 500Lt/min

Lunghezza: 500 mm

Larghezza: 395 mm

Altezza: 446 mm

Peso: 29,5 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti o con una portata maggiore di 500Lt/min? Qui puoi trovare l'intera gamma di motopompe diesel e benzina Genmac o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici della motopompa per acque pulite non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

Product features:

Carburante: Benzina

Avviamento: A strappo

Tipo di pompa: Motopompa portatile

Tipo di materiale trattato: Acque chiare

Altezza aspirazione (m): 50

Portata massima (Lt/min): 500

Diametro aspirazione (mm/pollici): 50 mm - 2"

Diametro mandata (mm/pollici): 50 mm - 2"

Capacità serbatoio carburante (L): 3.6

Lunghezza (mm): 500

Larghezza (mm): 395

Altezza (mm): 446

Peso a secco (Kg): 29.5

