



# GENMAC CLICK RG3000HO GENERATORE 2,9KVA

## Product description:

GENMAC CLICK RG3000HO GENERATORE DI CORRENTE 2,9KVA

Il generatore Genmac Click RG3000HO monofase ha un motore Honda alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 2,9KVA con la possibilità di collegamento ad AVR opzionale.

Il generatore GENMAC Click RG3000HO è dotato di un motore Honda alimentato a benzina per mezzo di un serbatoio con una capienza di 3,1 litri per un'autonomia di circa tre ore e mezza, completo di avviamento manuale a strappo.

Il generatore è molto leggero e rende molto facili gli spostamenti per altro impiego, in più per una ancor più facile e dinamica portatilità è possibile la fornitura opzionale di un pratico kit di trasporto dedicato a questa linea di generatori.

Il generatore Genmac da 2,9KVA è portatile di qualità professionale ed è possibile chiedere la fornitura con AVR opzionale in dotazione.

Regolatore di tensione AVR opzionale

L'AVR porta un significativo miglioramento nella stabilità della tensione di uscita; questo è particolarmente utile con macchine di uso comune con carico reattivo, come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Questo accorgimento aumenterà la vita dei vostri dispositivi.

**Il regolatore di tensione AVR opzionale** è un dispositivo che permette di **mantenere l'uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa tecnologia ci sono meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Caratteristiche tecniche del generatore da 2,9KVA Genmac Click RG3000HO





Alimentazione: Benzina  
Monofase  
Potenza continua: 2.8KW  
Potenza continua: 2.8KVA  
Potenza massima: 2,6KW  
Potenza massima: 2,9KVA  
Tensione: 230V  
Frequenza: 50 Hz  
3000 giri al minuto  
Serbatoio: 3,1 Lt.  
Autonomia @ 75%: 3,5 h giri fissi  
Avviamento: Manuale  
Lunghezza (mm): 620  
Larghezza (mm): 430  
Altezza (mm): 430  
Peso a secco (Kg): 36

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 2.6  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.2  
Potenza massima monofase (KVA): 2.9  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.4  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: A strappo  
Raffreddamento: Aria  
Capacità serbatoio carburante (L): 4  
Autonomia (h): 3.5  
Lunghezza (mm): 620  
Larghezza (mm): 430  
Altezza (mm): 430  
Peso a secco (Kg): 36  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno



Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

