



GENMAC CLICK RG5000HO GENERATORE 5,1KVA

Product price:

828,00 € tax excluded

Product description:

GENMAC CLICK RG5000HO GENERATORE DI CORRENTE 5,1KVA

Il generatore Genmac Click RG5000HO monofase ha un motore Honda alimentato a benzina capace di erogare una **potenza di 5,1KVA** con la possibilità di collegamento ad AVR opzionale.

Il generatore GENMAC Click RG5000HO è dotato di un motore Honda alimentato a benzina per mezzo di un serbatoio con una capienza di 5,3 litri per un'autonomia di circa tre ore e mezza, completo di avviamento manuale a strappo.

Il generatore è molto leggero e rende molto facili gli spostamenti per altro impiego, in più per una ancor più facile e dinamica portatilità è possibile la fornitura opzionale di un pratico kit di trasporto dedicato a questa linea di generatori.

Il generatore Genmac da 5,1KVA è portatile di qualità professionale ed è possibile chiedere la fornitura con AVR.

Regolatore di tensione AVR opzionale

L'AVR porta un significativo miglioramento nella stabilità della tensione di uscita; questo è particolarmente utile con macchine di uso comune con carico reattivo, come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Questo accorgimento aumenterà la vita dei vostri dispositivi.

Il regolatore di tensione AVR opzionale è un dispositivo che permette di **mantenere l'uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa tecnologia ci sono meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Caratteristiche tecniche del generatore da 5,1KVA Genmac Click RG5000HO





Alimentazione: Benzina
Monofase
Output continuo: 4,0KW
Output continuo: 4,4KVA
Output massimo: 4,6KW
Output massimo: 5,1KVA
Motore: HONDA GX270
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
3000 giri al minuto
Serbatoio: 5,3 Lt.
Autonomia @ 75%: 3,2 h giri fissi
Avviamento: Manuale
Lunghezza (mm): 740
Larghezza (mm): 500
Altezza (mm): 530
Peso a secco (Kg): 59

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 4.6
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.0
Potenza massima monofase (KVA): 5.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.4
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Honda GX270
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: A strappo
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 5.3
Autonomia (h): 3.2
Lunghezza (mm): 740
Larghezza (mm): 500
Altezza (mm): 530
Peso a secco (Kg): 59





Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

