

HELVI GALILEO 179



Product price:

304,92 € tax excluded

Product description:

HELVI GALILEO179 Saldatrice

HELVI GALILEO179 è una saldatrice inverter monofase facile da utilizzare con ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'**elettrodi** commerciali (**rutili, basici, inox**). HELVI GALILEO179 è **dotata di controllo di sovratensione, sovratemperatura e antincollaggio** dell'elettrodo. HELVI GALILEO179 è dotata di selettore STICK/TIG (lift arc) e può essere alimentati con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento. HELVI GALILEO179 è ideale per carpenteria leggera e lavori di manutenzione.

HELVI GALILEO179 è una saldatrice monofase con alimentazione a 230 V e una frequenza da 50/60 Hz. La saldatrice HELVI GALILEO179 ha una potenza nominale al 60% di 4800 W per una corrente massima di 160 A.

La saldatrice HELVI GALILEO179 è **ideata per la saldatura di tipo MMA e TIG** con elettrodi di diametro che vanno da 1,6 mm a 4 mm.

La tensione a vuoto della saldatrice HELVI GALILEO179 è di 52 V e ha una regolazione della corrente da 5 A fino a 160 A.

La saldatrice HELVI GALILEO179 ha un isolamento H e un grado di protezione IP23S.

HELVI GALILEO179 è **molto compatta ed estremamente leggera** grazie al suo peso di 6 Kg circa. Grazie alla comoda maniglia è anche facile da trasportare dove ne hai più bisogno.

Caratteristiche tecniche della saldatrice HELVI GALILEO179:

Tipo fase: Monofase

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 230 V

Potenza: 4800 W

Tipo di saldatura: MMA / TIG

Tensione a vuoto: 52 V

Regolazione di corrente: 5 - 160 A

Ciclo di lavoro a 40°: 160 A al 60% - 130 A al 100%

Corrente massima: 160 A





Diametro elettrodi: 1.6 - 4 mm
Tipo di elettrodo: 6013 - 7018
Isolamento: H
Grado di protezione: IP23S
Lunghezza: 335 mm
Larghezza: 140 mm
Altezza: 245 mm
Peso: 6.2 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile alla saldatrice HELVI GALILEO179 allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata alle saldatrici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230
Grado di protezione: IP23S
Potenza (W): 4800
Classe di isolamento motore: H
Tensione a vuoto (V): 52
Regolazione di corrente (A): 5 - 160
Corrente di saldatura (A): 160 al 60% - 130 al 100%
Diametro elettrodi (mm): 1.6 - 4
Tipo di saldatura: MMA / TIG
Corrente massima (A): 160
Lunghezza (mm): 335
Larghezza (mm): 140
Altezza (mm): 245
Tipo di prodotto: Saldatrice
Peso (Kg): 6.2

