

HELVI GALILEO 219



Product price:

343,44 € tax excluded

Product description:

HELVI GALILEO219 Saldatrice

HELVI GALILEO219 è una saldatrice inverter monofase facile da utilizzare con ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'**elettrodi** commerciali (**rutili, basici, inox**). HELVI GALILEO219 è **dotata di controllo di sovratensione, sovratemperatura e antincollaggio** dell'elettrodo. HELVI GALILEO219 è dotata di selettore STICK/TIG (lift arc) e può essere alimentati con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento. HELVI GALILEO219 è ideale per carpenteria leggera e lavori di manutenzione.

HELVI GALILEO219 è una saldatrice monofase con alimentazione a 230 V e una frequenza da 50/60 Hz. La saldatrice HELVI GALILEO219 ha una potenza nominale al 60% di 6000 W per una corrente massima di 200 A.

La saldatrice HELVI GALILEO219 è **ideata per la saldatura di tipo MMA e TIG** con elettrodi di diametro che vanno da 1,6 mm a 5 mm.

La tensione a vuoto della saldatrice HELVI GALILEO219 è di 48 V e ha una regolazione della corrente da 5 A fino a 200 A.

La saldatrice HELVI GALILEO219 ha un isolamento H e un grado di protezione IP23S.

HELVI GALILEO219 è **molto compatta ed estremamente leggera** grazie al suo peso di 6 Kg circa oltre che comoda da trasportare grazie alla maniglia.

Caratteristiche tecniche della saldatrice HELVI GALILEO219:

Tipo fase: Monofase

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 230 V

Potenza: 6000 W

Tipo di saldatura: MMA / TIG

Tensione a vuoto: 48 V

Regolazione di corrente: 5 - 200 A

Ciclo di lavoro a 40°: 200 A al 60% - 155 A al 100%

Corrente massima: 200 A





Diametro elettrodi: 1.6 - 5 mm
Tipo di elettrodo: 6013 - 7018
Isolamento: H
Grado di protezione: IP23S
Lunghezza: 370 mm
Larghezza: 140 mm
Altezza: 245 mm
Peso: 6.7 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile alla saldatrice HELVI GALILEO219 allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata alle saldatrici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230
Grado di protezione: IP23S
Potenza (W): 6000
Classe di isolamento motore: H
Tensione a vuoto (V): 48
Regolazione di corrente (A): 5 - 200
Corrente di saldatura (A): 200 al 60% - 155 al 100%
Diametro elettrodi (mm): 1.6 - 5
Tipo di saldatura: MMA / TIG
Corrente massima (A): 200
Lunghezza (mm): 370
Larghezza (mm): 140
Altezza (mm): 245
Tipo di prodotto: Saldatrice
Peso (Kg): 6.7

