

# GENMAC Combiplus RG9100KEO GENERATORE 10,9KVA



Product price:

**3.869,00 € tax excluded**

## Product description:

GENMAC Combiplus RG9100KEO GENERATORE MONOFASE 10,2KVA

Il generatore Genmac Combiplus RG9100KEO monofase è dotato di un motore Kohler alimentato a Diesel capace di erogare una potenza di 10,2KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

**I Generatori diesel professionale** di alta qualità, serie Genmac, sono dotati di motore Kohler, che genera una potenza continuativa (PRP Prime Power) di 9,8kva in soli 3000 giri al minuto ed una potenza massima Limitata (L.T.P.) di 10,2KVA. Il motore viene raffreddato da una potente ventola, favorendo e consentendo un uso prolungato del generatore senza correre il rischio di surriscaldamento delle parti meccaniche che lo compongono.

I generatori diesel professionali Genmac, sono delle **macchine altamente affidabili**, costruite con **componenti di qualità** per essere **utilizzate in campo professionale**, dove l'affidabilità è fondamentale.

## Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie Genmac sono disponibili con regolatore di tensione AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

**Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato**, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della l' uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.





## CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Combiplus RG9100KEO 10,2KVA

Regolatore di tensione : condensatore (AVR Opzionale)

Alimentazione: Diesel

Avviamento: Elettrico

Tipo di fase: Monofase

Potenza continua: 9,8KVA / 8,8KW

Potenza massima: 10,2KVA / 9,8KW

Motore: Kohler KD425/2

Quadro prese: 1 x 16A 230V - 1 x 32A 230V

Tensione: 230V

Frequenza: 50 Hz

3000 giri al minuto

Serbatoio: 19 Lt.

Autonomia @ 75%: 7,6 h giri fissi

Avviamento: Manuale

Lunghezza (mm): 870

Larghezza (mm): 620

Altezza (mm): 690

Peso a secco (Kg): 163

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 9.8

Potenza uso continuativo monofase (KW): 8.8

Potenza massima monofase (KVA): 10.2

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 9.8

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Kohler KD 425/2

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Raffreddamento: Aria

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 19





Autonomia (h): 7.6  
Lunghezza (mm): 860  
Larghezza (mm): 620  
Altezza (mm): 690  
Peso a secco (Kg): 163  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR (opzionale)  
Marca Motore: Kohler

