



GENMAC Combiplus G6700KEO GENERATORE 7,0KVA

Product price:

2.555,00 € tax excluded

Product description:

GENMAC Combiplus G6700KEO GENERATORE TRIFASE 7,0KVA

Il generatore Genmac Combiplus G6700KEO trifase è dotato di un motore Kohler alimentato a Diesel capace di erogare una potenza di 7,0KVA con regolatore di tensione a condensatore (AVR opzionale).

I Generatori diesel professionale di alta qualità, serie **Genmac Diesel**, sono dotati di motore Kohler, che genera una potenza continuativa (PRP Prime Power) di 6,3kva in soli 3000 giri al minuto ed una potenza massima Limitata (L.T.P.) di 7,0KVA. Il motore viene raffreddato da una potente ventola, favorendo e consentendo un uso prolungato del generatore senza correre il rischio di surriscaldamento delle parti meccaniche che lo compongono.

Ogni motore viene accuratamente testato al fine di provarne il perfetto funzionamento prima della consegna.

In caso di necessità comunque il servizio assistenza Kohler è sempre a vostra disposizione.

I generatori **diesel professionali Genmac**, sono delle **macchine altamente affidabili**, costruite con **componenti di qualità** per essere **utilizzate in campo professionale**, dove l'affidabilità è fondamentale.

Il motore Kohler è sovradimensionato rispetto ai generatori di pari potenza normalmente reperibili in commercio.

Questa caratteristica è fondamentale per garantire un'elevata affidabilità del generatore, ne riduce lo sforzo e ne **augmenta la durata di vita abbassando il livello di rumorosità.**

Il generatore da 7,0KVA è dotato di regolatore di tensione a condensatore, su richiesta è possibile la fornitura con il regolatore AVR.





Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie Genmac sono disponibili con regolatore di tensione AVR opzionale. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

Il modello dotato di scheda AVR è altamente consigliato, in quanto garantisce un significativo miglioramento nella stabilità della l' uscita; questa caratteristica rende i generatori particolarmente adatti con macchine di uso comune con carico reattivo come ad esempio frigoriferi, congelatori, condizionatori e macchine da giardino. Grazie all' AVR potrete godere di una maggiore stabilità quindi ad un aumento della vita dei vostri dispositivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC Combiplus G6700KEO 7,0KVA

Regolatore di tensione : condensatore (AVR Opzionale)

Alimentazione: Diesel

Avviamento: Elettrico

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza continua Monofase: 2.1KVA / 1.9KW

Potenza massima Monofase: 2.3KVA / 2.1KW

Potenza continua Trifase: 6,3KVA / 5,0KW

Potenza massima Trifase: 7,0KVA / 5,6KW

Motore: Kohler KD440

Quadro prese: 1 x Schuko 16A 230V - 1 x 16A 400V

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

3000 giri al minuto

Serbatoio: 19 Lt.

Autonomia @ 75%: 14 h giri fissi

Avviamento: Manuale

Lunghezza (mm): 810

Larghezza (mm): 550

Altezza (mm): 680

Peso a secco (Kg): 121

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.





Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.9

Potenza massima monofase (KVA): 2.3

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.1

Potenza massima trifase (KW): 5.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 5

Potenza massima trifase (KVA): 7

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 6.3

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x Schuko 16A 230V - 1 x 16A 400V

Motore: Kohler KD 440

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Raffreddamento: Aria

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 19

Autonomia (h): 14

Lunghezza (mm): 810

Larghezza (mm): 550

Altezza (mm): 680

Peso a secco (Kg): 121

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Kohler

