

HELVI MONOMIG 246

Product price:

1.325,25 € tax excluded



Product description:

HELVI MONOMIG246 Saldatrice

HELVI MONOMIG246 è una saldatrice **a filo continuo portatile**, carrellata, monofase. HELVI MONOMIG246 è dotata di torcia con attacco Euro, riduttore di pressione, tubo gas, pinza e cavo di massa. HELVI MONOMIG246 è dotata di timer per la saldatura a punti. HELVI MONOMIG246 è **ideale per lavori semiprofessionali**. Il porta bobine consente di utilizzare bobine da 5 a 15 Kg.

HELVI MONOMIG246 è una saldatrice monofase con alimentazione a 230 V e una frequenza da 50/60 Hz. La saldatrice HELVI MONOMIG246 ha una potenza nominale al 60% di 5500 W per una corrente massima di 250 A.

La saldatrice HELVI MONOMIG246 è **ideata per la saldatura di tipo MIG e MAG** per fili di diverso materiale:

- in acciaio (diametro da 0,6 mm a 1 mm)
- in acciaio inox (diametro da 0,8 mm a 1 mm)
- in alluminio (diametro da 0,8 mm a 1 mm)

La tensione a vuoto della saldatrice HELVI MONOMIG246 va da 18 V a 43 V e ha una regolazione della corrente da 30 A fino a 250 A.

Il ciclo di lavoro a 40° della saldatrice HELVI MONOMIG246 è di 200 A al 35% e di 145 A al 60%.

La saldatrice HELVI MONOMIG246 ha un isolamento H e un grado di protezione IP22S.

HELVI MONOMIG246 è **molto compatta e comoda trasportare**. Nonostante il suo peso di 73 Kg circa è facile da manovrare grazie alle ruote e alla maniglia posta sopra.

Caratteristiche tecniche della saldatrice HELVI MONOMIG246:

Tipo fase: Monofase

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 230 V

Potenza: 5500 W





Tipo di saldatura: MIG / MAG
Tensione a vuoto: 18 - 43 V
Regolazione di corrente: 30 - 250 A
Ciclo di lavoro a 40°: 200 A al 35% - 145 A al 60%
Corrente massima: 250 A
Posizioni di regolazione: 8
Diametro filo di saldatura acciaio: 0.6 - 1 mm
Diametro filo di saldatura acciaio inox: 0.8 - 1 mm
Diametro filo di saldatura alluminio: 0.8 - 1 mm
Isolamento: H
Grado di protezione: IP22S
Lunghezza: 880 mm
Larghezza: 500 mm
Altezza: 740 mm
Peso: 73.6 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile alla saldatrice HELVI MONOMIG246 allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata alle saldatrici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230
Grado di protezione: IP22S
Potenza (W): 5500
Classe di isolamento motore: H
Tensione a vuoto (V): 18 - 43
Posizioni di regolazione: 8
Regolazione di corrente (A): 30 - 250
Corrente di saldatura (A): 200 al 35% - 145 al 60%
Ø filo di saldatura acciaio (mm): 0.6 - 1
Ø filo di saldatura inox (mm): 0.8 - 1
Ø filo di saldatura alluminio (mm): 0.8 - 1
Tipo di saldatura: MIG-MAG
Corrente massima (A): 250
Lunghezza (mm): 880
Larghezza (mm): 500
Altezza (mm): 740
Tipo di prodotto: Saldatrice
Peso (Kg): 73.6



