



## HELVI EASYMIG 238

Product price:

**1.096,20 € tax excluded**

### Product description:

HELVI EASYMIG238 Saldatrice

HELVI EASYMIG238 è una saldatrice **a filo continuo portatile**, carrellata, trifase. HELVI EASYMIG238 è dotata di torcia con attacco Euro, riduttore di pressione, tubo gas, pinza e cavo di massa, timer per la saldatura a punti. Il portabobina consente di utilizzare bobine da 5 a 15 Kg. HELVI EASYMIG238 e 208N sono ideali per carrozzeria e carpenteria leggera.

HELVI EASYMIG238 è una saldatrice monofase/trifase con alimentazione a 230 V / 400 V e una frequenza da 50/60 Hz. La saldatrice HELVI EASYMIG238 ha una potenza nominale al 60% di 5900 W per una corrente massima di 240 A.

La saldatrice HELVI EASYMIG238 è **ideata per la saldatura di tipo MIG e MAG** per fili di diverso materiale:

- in acciaio (diametro da 0,6 mm a 1 mm)
- in acciaio inox (diametro da 0,8 mm a 1 mm)
- in alluminio (diametro da 0,8 mm a 1 mm)

La tensione a vuoto della saldatrice HELVI EASYMIG238 va da 17 V a 38 V e ha una regolazione della corrente da 30 A fino a 240 A.

Il ciclo di lavoro a 40° della saldatrice HELVI EASYMIG238 è di 230 A al 35% e di 175 A al 60%.

La saldatrice HELVI EASYMIG238 ha un isolamento H e un grado di protezione IP22S.

HELVI EASYMIG238 è **molto compatta e comoda trasportare**. Nonostante il suo peso di 67 Kg circa è facile da manovrare grazie alle ruote e alla maniglia posta sopra.

### Caratteristiche tecniche della saldatrice HELVI EASYMIG238:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 230/400 V

Potenza: 5900 W

Tipo di saldatura: MIG / MAG

Tensione a vuoto: 17 - 38 V





Regolazione di corrente: 30 - 240 A  
Ciclo di lavoro a 40°: 230 A al 35% - 175 A al 60%  
Corrente massima: 240 A  
Posizioni di regolazione: 7  
Diametro filo di saldatura acciaio: 0.6 - 1 mm  
Diametro filo di saldatura acciaio inox: 0.8 - 1 mm  
Diametro filo di saldatura alluminio: 0.8 - 1 mm  
Isolamento: H  
Grado di protezione: IP22S  
Lunghezza: 770 mm  
Larghezza: 465 mm  
Altezza: 660 mm  
Peso: 67 Kg

Se invece stai cercando un altro prodotto simile alla saldatrice HELVI EASYMIG238 allora ti consigliamo di visionare l'intera gamma dedicata alle saldatrici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Frequenza (Hz): 50 / 60  
Tensione (V): 230 / 400  
Grado di protezione: IP22S  
Potenza (W): 5900  
Classe di isolamento motore: H  
Tensione a vuoto (V): 17 - 38  
Posizioni di regolazione: 7  
Regolazione di corrente (A): 30 - 240  
Corrente di saldatura (A): 230 al 35% - 175 al 60%  
Ø filo di saldatura acciaio (mm): 0.6 - 1  
Ø filo di saldatura inox (mm): 0.8 - 1  
Ø filo di saldatura alluminio (mm): 0.8 - 1  
Tipo di saldatura: MIG-MAG  
Corrente massima (A): 240  
Lunghezza (mm): 770  
Larghezza (mm): 465  
Altezza (mm): 660  
Tipo di prodotto: Saldatrice  
Peso (Kg): 67

