



# GENMAC King-Rent G60IS-M GENERATORE 66,0KVA

## Product description:

GENMAC King-Rent G60IS-M GENERATORE TRIFASE 66,0KVA

Il generatore GENMAC King-Rent G60IS-M trifase è dotato di un motore Iveco alimentato a diesel capace di erogare una potenza di 66,0KVA con regolatore di tensione AVR.

Il generatore è dotato di un motore Iveco sovradimensionato capace di erogare una potenza continua di 60,0KVA ed una potenza massima di 66,0KVA. Grazie ad il serbatoio da 150l il generatore Genmac Infinity ha un' autonomia fino a 12 ore di lavoro.

Il generatore da 66,0KVA è completo di porte che permettono un'accesso facile per la manutenzione ordinaria o straordinaria, Per rendere questo generatore Genmac il più silenzioso possibile è stata impiegata schiuma acustica ecologica 100% riciclabile, autoestinguente a prova di fuoco, lavabile conforme alla classe 1 di reazione al fuoco, fissato meccanicamente al telaio.

Il generatore silenziato è specifico per applicazioni mobili e noleggio. Facile da usare e movimentare. Monta motore di ultima generazione con basso livello di emissioni, per un'energia che rispetta l'ambiente.

## Pannello di controllo

Il pannello di controllo è composto da:

No. 1 CEE 32A 400V

No. 1 CEE 16A 400V

No. 2 CEE 16A 230V

No. 1 Schuko 16A 230V

Interruttore Termico

Interruttore Magnetotermico

Centralina DSE4510





- Voltmetro, Frequenzimetro, Amperometro
  - Lettura Potenza generatore (kW, kV Ar, kV A & pf)
  - Contaore
  - Strumento carburante
  - Protezione da sovraccarico (kW & kV Ar)
  - Protezione bassa pressione olio
  - Protezione alta temperatura refrigerante
  - Protezione basso livello carburante
  - Guasto alternatore carica batteria
  - Protezioni fuori giri
  - Lettura pressione olio e temperatura motore
- Strumento analogico livello carburante  
Pulsante Stop di Emergenza  
Connettore per avviamento remoto/Quadro Automatico  
Interruttore On/off

#### Regolatore di tensione AVR

L' AVR è indispensabile per far funzionare al meglio il generatore, esso necessita infatti tutte di un sistema elettronico di controllo, di un AVR appunto, che garantisce il buon funzionamento della macchina e della rete elettrica sottesa ad essa.

Lo scopo del' AVR, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l' uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il campo magnetico induttore, provocando un calo di tensione ai morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale. Se il carico è invece capacitivo, la corrente fa da magnetizzante per l'induttore causando un aumento della tensione in uscita, e l'AVR interviene riducendo la corrente di eccitazione

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE GENMAC King-Rent G60IS-M 66,0KVA

Regolatore di tensione : AVR

Alimentazione: Diesel

Avviamento: Elettrico

Trifase

Output continuo: 48,0KW

Output continuo: 60,0KVA

Output massimo: 53,0KW

Output massimo: 66,0KVA

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

1500 giri al minuto

Capienza Serbatoio: 150 l





Autonomia @ 75%: 12 h giri fissi  
Pressione acustica @7m: 66 dBa  
Lunghezza (mm): 2250  
Larghezza (mm): 1056  
Altezza (mm): 1600  
Peso a secco (Kg): 1390

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 53.0  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 48.0  
Potenza massima trifase (KVA): 66.0  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60.0  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Motore: FPT (IVECO) N45SM3, 4 tempi turbocompresso  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Raffreddamento: Acqua  
Numero poli: 2  
Capacità serbatoio carburante (L): 150  
Autonomia (h): 12  
Pressione acustica: 66 dB(A)  
Lunghezza (mm): 2250  
Larghezza (mm): 1056  
Altezza (mm): 1600  
Peso a secco (Kg): 1390  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: FPT Iveco

