




TECNOGEN AP60TL-IP GENERATORE A CARDANO MONOFASE/TRIFASE 60,0KVA



Product description:

TECNOGEN AP60TL-IP GENERATORE A CARDANO MONOFASE/TRIFASE 60,0KVA

Il generatore a cardano TECNOGEN AP60TL-IP Trifase è capace di erogare una potenza di 60,0KVA con protezione IP44 adatto per impieghi outdoor.

Il generatore è composto da una cofanatura con grado di protezione IP44 antispruzzo e quadro elettrico con grado di protezione IP54, ciò ne rende possibile l'utilizzo efficace senza il timore di intemperie o di possibili cortocircuiti in impieghi di lavoro umidi o in presenza di acqua.

Il generatore a cardano da 60,0KVA è composto da un telaio su cui viene posizionato un alternatore collegabile al trattore da un apposito moltiplicatore di giri da un lato, mentre dal lato opposto è provvisto di un quadro elettrico con le prese di corrente composte da 1x125A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V.

Il telaio del generatore a cardano da 60,0KVA è stato progettato per permettere allo stesso di funzionare nel migliore dei modi senza essere soggetto a forti vibrazioni che ne possono compromettere l'affidabilità, in oltre è molto semplice e pratico il collegamento sia all'impianto di sollevamento sia alla presa di forza, ne determina un impiego maneggevole senza troppi affanni.

Il generatore a cardano TECNOGEN AP60TL-IP è provvisto di sistemi di sicurezza quali: la cuffia per protezione PTO, per proteggere l'accoppiamento da corpi estranei o da possibili contatti accidentali dell'utente e alla protezione magnetotermica e differenziale che permette la tutela del generatore in caso di cortocircuito.

Il Generatore TECNOGEN a cardano è azionato per mezzo di attacco cardanico grazie all'azione della presa di forza P.T.O. (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite





l'accoppiamento diretto al cardano. Il tutto viene fissato su un robusto telaio in metallo per tutela l'alternatore e consentire un utilizzo più comodo.

Il generatore a cardano TECNOGEN per il corretto funzionamento ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza pari o superiore a 140 Hp.

Il generatore a cardano TECNOGEN AP60TL-IP è dotato di un multistrumento digitale a tre display per V, HZ, A e Contatore che permette la verifica da parte dell'utente, in tempo reale, del corretto funzionamento dell'unità.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE TECNOGEN AP60TL-IP 60,0KVA

Monofase / Trifase

Output Massimo Monofase: 20KVA / 16KW

Output Massimo Trifase: 60KVA / 48KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

1500 giri al minuto

Configurazione prese: 1x125A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V

Regolatore di tensione: AVR

Potenza trattore: >140 HP

Presca di forza: 1" 3/8 Z6

RPM presa di forza: 430

Classe di protezione: IP 44

Lunghezza (mm): 1300

Larghezza (mm): 850

Altezza (mm): 1100

Peso a secco (Kg): 525

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri generatori a cardano.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 16

Potenza massima monofase (KVA): 20

Potenza massima trifase (KW): 48

Potenza massima trifase (KVA): 60

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400





Configurazione prese: 1x125A 5-p CEE - 1xSchuko 16A/230V
Giri motore (giri/min): 1500
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Giri presa di forza (giri/min): 430
Potenza minima trattore (HP): 140
Lunghezza (mm): 1300
Larghezza (mm): 850
Altezza (mm): 1100
Peso a secco (Kg): 525
Regolatore di tensione: AVR

