


IDROMAR MC5S DUPLEX DISSALATORE 500 lt/h



Product price:

30.000,00 € tax excluded

Product description:

IDROMAR MC5S DUPLEX DISSALATORE 500Lt/h

Il dissalatore IDROMAR MC5S DUPLEX è composto da due impianti ad osmosi inversa in un unico telaio con la possibilità di funzionamento simultaneo oppure indipendente con portata 500Lt/h

IDROMAR MC5S DUPLEX è un impianto ad osmosi consigliata quando la richiesta di acqua potabile da parte dell'utenza non viene soddisfatta da un unico impianto.

Il dissalatore IDROMAR è un impianto ad osmosi inversa con portata 500Lt/h molto compatto ed efficace, grazie al suo componimento modulare è di facile installazione e funzionamento.

Il dissalatore IDROMAR con portata di 500Lt/h è incredibilmente accessibile per facilitare le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quindi tutti i lavori possono essere eseguiti dal pannello frontale.

È anche possibile progettare l'unità con tutti i componenti incorporati come la pompa di prealimentazione, i filtri a sabbia e il serbatoio di rigenerazione. Il dissalatore MC5S Duplex occupa chiaramente più spazio ma semplifica l'installazione e l'intera unità è compatta ed esteticamente gradevole.

Le unità osmotiche possono lavorare in modo separato o simultaneo. I dati riportati di seguito si riferiscono a 2 unità che funzionano contemporaneamente. L'impianto ad osmosi ha numerosi accessori abbinabili che ne migliorano l'affidabilità, l'efficacia e ne facilitano il funzionamento e l'accessibilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE DISSALATORE IDROMAR MC5S DUPLEX 500Lt/h

Produzione oraria a 25°C: 500Lt/h





Produzione giornaliera a 25°C: 10000 Lt/giorno
Salinità acqua prodotta: 300/400 PPM
Potenza assorbita: 8 KW
Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 600 mm
Altezza: 850 mm
Peso: 260 Kg

Connessioni idrauliche

Aspirazione mare: 3/4" x 2
Aspirazione casse: 3/4" x 2
Scarico: 1/2" x 2
Produzione: 1/2" x 2

Se stai cercando un altro dissalatore simile al Idromar allora ti consigliamo di sfogliare il nostro intero catalogo dedicato ai dissalatori nautici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Potenza (W): 8000
Lunghezza (mm): 750
Larghezza (mm): 600
Altezza (mm): 850
Alimentazione: 230 V
Produzione oraria a 25°C (Lt/h): 500
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 10000
Salinità acqua prodotta (PPM): 300/400
Portata (Lt/h): 500
Pannello di controllo: Digital
Peso (Kg): 260

