




SEA RECOVERY AQUA MATIC DP 2600GPD DISSALATORE 9842 lt/g



Product description:

SEA RECOVERY AQUA MATIC DP 2600GPD DISSALATORE 9842lt/g

Il dissalatore SEA RECOVERY AQUA MATIC DP 2600GPD è un impianti ad osmosi inversa in configurazione compatta o modulare con portata 9842lt/g.

Il dissalatore con portata di 9842lt/g Aqua Matic DP grazie all'esclusivo funzionamento completamente automatico e alle illimitate opzioni di controllo a distanza, può essere azionato in modo completo e sicuro da qualsiasi luogo. Si distinguerà in tutte le applicazioni, tra cui barche da lavoro, yacht, imbarcazioni di supporto, charter, barche per immersioni e crociere. Perfetto per qualsiasi imbarcazione in cui sono necessarie grandi quantità d'acqua in modo semplice e veloce.

Il dissalatore Sea Recovery AquaMatic DP è più piccolo sistema ad osmosi inversa ad alta capacità di dimensioni medie. Il suo modello di maggiore capacità produce fino a 9842lt/g il che lo rende ideale per imbarcazioni di grandi dimensioni per yacht oltre gli 80 piedi (24 metri).

Il nuovo avanzato controller touch screen a colori a colori del impianto ad osmosi inversa permette una completa automazione con un solo tocco ed è facile da usare.

Il sistema automatico di regolazione della pressione di cui il dissalatore fa uso permette all'impianto ad osmosi di bilanciare automaticamente i livelli di pressione in base a qualsiasi condizione. Il dissalatore AQUA MATIC DP 2600GPD con portata di 9842lt/g ha integrato un temporizzatore per il lavaggio dell'acqua dolce automatica settimanale e avvio sequenziale dei motori elettrici con comando manuale, in oltre è provvisto di spegnimento automatico, sia per la durata del tempo che per la quantità di prodotto.

Il Sea Recovery Aqua Matic DP 2600GPD con portata di 9842lt/g viene spedito dalla fabbrica pronto per l'installazione e il funzionamento.

Non sono richiesti articoli opzionali, ed è incluso anche un kit di installazione completo insieme ad





un completo e dettagliato Manuale di uso e manutenzione del proprietario.

CARATTERISTICHE TECNICHE DISSALATORE SEA RECOVERY AQUA MATIC DP 2600GPD
9842lt/g

Produzione giornaliera: 9842lt/g

Produzione giornaliera Acqua ultra pura: 8328lt/g

Prestazioni nominali: +-15% a 820 PSI / 56,5 bar, 77°F / 25°C e 35.000 PPM TDS

Rifiuto del sale: Minimo 99,2%, medio 99,4%

Temperatura acqua prodotta: Temperatura ambiente

Regolazione pressione: Controllata automaticamente

Monitoraggio salinità: I componenti di monitoraggio della salinità del sistema danno una lettura continua TDS in ppm

Gamma salinità: Progettato per l'utilizzo di acqua di mare fino a 50.000 PPM TDS

Intervallo temperatura Max. 122°F / 50°C, **Min.** 33°F / .5°C

Flusso alimentazione: 4,5 gpm / 17 lpm

Membrana ad osmosi inversa: Membrana selezionata ad alto rigetto/alto rendimento tri-poliammide aromatica ad alto rendimento, composito a film sottile, ferita a spirale, passaggio singolo.

Tolleranza al cloro: 0,1 PPM

Range di pH: 3-11

Pressione di alimentazione: Massimo 35 psi / 2,41 bar / 2,46 Kg/cm²

Larghezza: 585 mm

Lunghezza: 1192 mm

Altezza: 643 mm

Peso: 187kg

Se stai cercando un altro dissalatore simile al Sea Recovery allora ti consigliamo di sfogliare il nostro intero catalogo dedicato ai dissalatori nautici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Lunghezza (mm): 511

Larghezza (mm): 1192

Altezza (mm): 542

Peso a secco (Kg): 187

Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 9842

