



# BA.M.E. MEC63 0,18KW 2 POLI

Product price:

**127,00 € tax excluded**

## Product description:

BA.M.E. MEC63 0,18KW 2 POLI MOTORI ELETTRICI ASINCRONI MONOFASE

Il motore elettrico BAME MEC63 è capace di erogare una potenza di 0,18KW, asincrono monofase di costruzione chiusa con classe di protezione IP54.

BA.M.E MEC63 è un motore asincrono in corrente alternata in cui la velocità angolare del rotore è inferiore alla velocità di rotazione del campo magnetico generato dagli avvolgimenti dello statore, da cui l'asincronismo (al contrario del motore sincrono, in cui la velocità del rotore è diretta funzione della frequenza di generazione del campo statorico).

Il motore BA.M.E. è stato progettato per essere sia protetto contro l'accumulo di polvere al suo interno, sia da spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione, questo lo rende impiegabile in molti ambiti senza il timore della presenza di acqua.

Il motore BA.M.E. MEC63 di potenza 0,18KW ha diverse forme costruttive, per essere il più versatile possibile ed essere adattato a qualsiasi impiego lo si voglia destinare.

Il motore BA.M.E. è a **Servizio continuativo** o **S1** ciò vuol dire che il motore può funzionare senza sosta con carico costante rimanendo nella condizione di equilibrio termico, ciò lo rende particolarmente efficiente anche con carichi impegnativi, senza il timore di malfunzionamenti o sovratensioni che ne possono compromettere il funzionamento.

Il condensatore del motore BA.M.E. MEC63 è indispensabile per l'avviamento e per la marcia, esso altera la corrente a uno o più avvolgimenti di un motore a induzione a corrente alternata monofase per creare un campo magnetico rotante.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE ELETTRICO BA.M.E. MEC63 0,18KW

Tipo Motore: Elettrico





Fase: Monofase  
Potenza: 0,18 KW  
Potenza Meccanica: 0,25 Hp  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Protezione: IP54  
Lunghezza: 208 mm  
Larghezza: 120 mm  
Altezza: 155 mm  
Peso: 4 Kg

Cerchi un modello diverso di motore elettrico asincrono monofase? Visita la sezione dedicata e scopri quello adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Giri motore (giri/min): 2800  
Accensione: Digital CDI con anticipo accensione variabile  
Numero poli: 2  
Potenza (KW): 0.18  
Grado di protezione: IP54  
Consumo (L/h): 5.6  
Lunghezza (mm): 208  
Larghezza (mm): 120  
Altezza (mm): 155  
Peso (Kg): 4

