



# CGM 10TR GRUPPO ELETTOGENO CARDANO MONOFASE 10KVA AVR

Product price:

**2.767,50 € tax excluded**

## Product description:

CGM 10TR GRUPPO ELETTOGENO CARDANO MONOFASE 10KVA AVR

CGM 10TR generatore a cardano monofase da 11 KVA con attacco trattore da 3000 giri/minuto. Il generatore a cardano CGM 10TR ha una tensione di 230 V e una frequenza di 50 Hz.

L'alternatore del generatore a cardano CGM 10TR ha un regolatore di tensione compound. Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il CGM 10TR facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 10TR ha una potenza trattore richiesta di 20 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

## Caratteristiche tecniche del CGM 10TR:

Tipo fase: Monofase

Potenza in continuo: 10 KVA

Potenza in continuo: 8 KW

Potenza in emergenza: 11 KVA

Potenza in emergenza: 8.8 KW

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz





Giri motore: 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria: 20 hp  
Giri presa di forza: 435 giri/min  
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9  
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt  
Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 900 mm  
Larghezza: 850 mm  
Altezza: 800 mm  
Peso: 95 Kg

Il generatore a cardano CGM da 11 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano CGM 10TR ha una robusta struttura con telaio protettivo.

Se stai cercando un generatore a cardano come il gruppo trattore CGM 10TR monofase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 8.8  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 8  
Potenza massima monofase (KVA): 11  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 240  
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE  
Giri motore (giri/min): 3000  
Capacità olio (L): 0.4  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 2  
Grado di protezione: IP21  
Giri presa di forza (giri/min): 440  
Potenza richiesta trattore: 20 HP  
Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9  
Lunghezza (mm): 900  
Larghezza (mm): 850





Altezza (mm): 800  
Peso a secco (Kg): 95  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Regolatore di tensione: AVR

