



# GENSET MPM 9/310 SS-Y

Product price:

**7.898,00 € tax excluded**

## Product description:

GENSET MPM 9/310SS-Y

La GENSET MPM 9/310SSY è una motosaldatrice monofase/trifase da 8 KVA con avviamento elettrico a chiave e batteria da 12 V.

Questa motosaldatrice è composta dal motore Yanmar 3TNM72. Il motore della motosaldatrice GENSET MPM 9/310SSY è alimentato a diesel ed ha un regime di 3000 giri/min.

La GENSET MPM 9/310SSY è una motosaldatrice professionale adatta per vari impieghi e la sua cofanatura fanno di questa motosaldatrice una tra le più silenziose della sua categoria. Grazie al comodo gancio centrale di sollevamento la GENSET MPM 9/310SSY è facile da trasportare.

La GENSET MPM 9/310SSY è provvista di un serbatoio con indicatore di livello carburante con apertura User Friendly che rende il tappo sicuro e comodo da aprire e chiudere. Inoltre questa motosaldatrice ha anche un basso consumo di carburante: solo 3,3 Lt/h al 75% del carico.

Questo prodotto della GENSET è di ottima qualità e grazie alla cofanatura è anche supersilenziato.

## Caratteristiche principali della motosaldatrice GENSET MPM 9/310SSY:

Potenza massima Trifase: 8 KVA

Potenza massima Trifase: 6.4 KW

Potenza massima Monofase: 7 KVA

Potenza massima Monofase: 5.6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230/400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Kubota D722

Avviamento: Elettrico

Consumo: 3.3 Lt/h

Lunghezza: 1360 mm

Larghezza: 530 mm

Altezza: 870 mm





Peso: 345 Kg  
Super silenziosa

La motosaldatrice GENSET MPM 9/310SSY ha una regolazione della corrente elettronica e un'intermittenza al 35% di 300A - 32V e al 60% di 270A - 31V.

La regolazione elettronica (modo CC) della GENSET MPM 9/310SSY è di 30A - 300A e la tensione d'innesco di 70 V.

Il diametro massimo con cui saldare è 6 mm.

Se stai cercando altri prodotti come la GENSET MPM 9/310SSY allora puoi visionare il nostro vasto catalogo dedicato alle motosaldatrici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5.6

Potenza massima monofase (KVA): 7

Potenza massima trifase (KW): 6.4

Potenza massima trifase (KVA): 8

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 230V 32A CEE

Motore: Yanmar 3TNM72

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 784

Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Asincrono

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Regolazione di corrente (A): 30 - 300

Tensione d'innesco (V): 70

Diametro massimo elettrodo (mm): 6

Intermittenza: 300 A al 35% / 270 A al 60%

Capacità serbatoio carburante (L): 30

Consumo (L/h): 3.3

Autonomia (h): 9.09

Potenza acustica: 92 dB(A)

Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m





Lunghezza (mm): 1530

Larghezza (mm): 683

Altezza (mm): 1142

Peso a secco (Kg): 482

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Motosaldatrice

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Yanmar

