



# SERBATOIO SEO 5 5000 LITRI

## Product description:

### SERBATOIO SEO 5 5000 LITRI

Serbatoio erogatore mobile SEO 5 con capacità nominale da 4972 litri nella versione standard per autotrazione di categoria "C" con Omologazione D.M. 22 Novembre 2017.

I serbatoi della gamma SEO da 5000 Litri sono omologati e certificati dal ministero dell'interno in conformità al D.M. 22 Novembre 2017 e al D.M. 31 luglio 1934, mediante approvazione del M.I. N.S. 7482 4113 sott.275 del 30-11-2001 e DCPST/A7/8470/AT/09275 del 20 settembre 2002 con successive estensioni e rinnovi sino all'anno in corso.

I SEO 5 sono dei serbatoi da 5000 Litri omologati per lo stoccaggio e il rifornimento di carburanti liquidi per autotrazione di categoria "C", cilindrici ad asse orizzontale in lamiera d'acciaio al carbonio S235JR (UNI-EN 10025), con spessore di 30/10 mm, saldati interamente in filo continuo e trattati esternamente contro la corrosione mediante decappaggio della lamiera, primer-antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bi-componente di elevata qualità eseguita in cabina di verniciatura, con scrupoloso abbattimento degli agenti inquinanti nel rispetto dell'ambiente.

### Gruppo di erogazione del Serbatoio SEO5:

Armadietto metallico con chiusura a chiave, elettropompa da 58 lt/min 230 V, protezione con fusibile salva motore, filtro di linea, contaltri, pistola erogatrice automatica, tubo di erogazione, portapistola interno all'armadietto.

Bacino di contenimento: struttura in acciaio al carbonio S235JR autoportante con capacità pari al 110% del volume del serbatoio, scarico totale di fondo e tappo da 1". rialzo inferiore, inviti per il montaggio della tettoia, trattamento esterno contro la corrosione, mediante decappaggio della lamiera, primer-antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bicomponente di elevata qualità eseguita in cabina di verniciatura.





## SEO 5

Serbatoio SEO 5 passo d'uomo DN 400 mm guarnizione in NBR per Idrocarburi, Carico da 3" omologata M.I., Valvola limitatrice di carico al 90 % Omologata M.I., Sfiato tagliafiamma da 1" omologato M.I., Indicatori di livello ad orologio, tabella di ragguglio, aspirazione interna al serbatoio da 1" valvola di ritegno, filtro di fondo a rete, valvola di intercettazione da 1" a passaggio totale, scarico totale di fondo e tappo da 1", scaletta di servizio esterna e interna, predisposizione per messa a terra equipotenziale, piedi di sostegno e antirotolamento del serbatoio, punti di sollevamento a vuoto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE SERBATOIO SEO 5

Capacità: 4972 Litri

Diametro serbatoio: 1600 mm

Lunghezza serbatoio: 2600 mm

Lunghezza bacino: 2900 mm

Larghezza bacino: 1400 mm

Altezza bacino: 1115 mm

Omologazione: D.M. 22 Novembre 2017

Categoria: C

Materiale Serbatoio: Lamiera di acciaio al carbonio S235JR (UNI-EN 10025)

Spessore Lamiera: 30/10 mm

Serbatoio: passo d'uomo DN 400

Guarnizione NBR per idrocarburi

State cercando un serbatoio con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma di marchi specializzati nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

### Product features:

Tipo di materiale trattato: Diesel

Materiale principale scocca: Acciaio al Carbonio S235JR

Capacità serbatoio carburante (L): 5000

Lunghezza (mm): 2900

Larghezza (mm): 1850

Altezza (mm): 1115

Pompa per travaso liquido: Opzionale

Pannello di controllo: Analogic

Tipo di prodotto: Serbatoio

