



CGM ADB4-160L

Product description:

CGM ADB4-160L 4 X 160W

CGM ADB4-160L è una torre faro completamente elettrica ed ecologica, dotata di una batteria che ne permette l'autonomia per 60 hr di lavoro.

CGM ADB4-160L dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 160W ciascuno.

CGM ADB4-160L è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 8,5 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta. La torre di sollevamento viene azionata elettricamente e da un sistema idraulico che ne permette la massima estensione senza sforzo.

CGM ADB4-160L è dotata di tecnologia a batteria AGM 2V estremamente efficiente e completamente ecologica, accoppiata ad un inverter che ottimizza l'erogazione di tensione dal pacco batterie aumentandone la vita.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM ADB4-160L

Proiettori: 4 Led da 160W

Area Illuminata: 3000 Mq

Altezza Max: 8.5 Mt

Alzata: Idraulico

Palo Telescopico: In acciaio zincato con argano auto frenante da 450

Stabilità al vento: nr 4 stabilizzatori

Guide per forche muletto: n.4

Lumen per faro: 20350 lm

Rotazione: 359 gradi

Carrello di traino: Lento





Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Autonomia con fari funzionante al 30%: 60 hr
Tecnologia batteria: AGM 2V
Tecnologia di controllo: Inverter – Onduleur
Capacità pacco batterie: 400 Ah
Numero batterie: 12
Tempo di ricarica: 12 hr
Durata attesa batteria: 400 cicli
Larghezza : 2330 mm
Lunghezza: 1470 mm
Altezza Chiusa: 2450 mm
Altezza Aperta: 8500 mm
Peso a secco: 950 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma CGM o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Product features:

Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Capacità serbatoio (L): 120
Tipo di batteria: AGM 2V
Numero batterie: 12
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 160W
Palo telescopico: Acciaio zincato
Area illuminata (m²): 3000
Alzata: Sistema di sollevamento idraulico
Altezza massima (m): 8.5
Rotazione del palo: 359°
Dimensione aperta (mm): 2330 x 1470 x 8500
Dimensione chiusa (mm): 2330 x 1470 x 2450
Peso a secco (Kg): 950
Super silenziato: Sì

