



MECC ALTE ECP28-1L/2 C-TYPE ALTERNATORE TRIFASE 25KVA

Product description:

MECC ALTE ECP28-1L/2 C-TYPE ALTERNATORE 25KVA TRIFASE

Alternatore MECC ALTE ECP28-1L/2 C-TYPE con una potenza di 25KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless autoeccitante ed auto regolanti dotati di regolatore di tensione **DSR**.

L'alternatore ECP28-1L/2 C-TYPE è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento.

Gli alternatori ECP28-1L/2 montano diodi del tipo a bottone, montati direttamente nel portadiodi dell'eccitatrice, oppure montati su un ponte diodi smontabile, diviso in tre settori. Nel caso del ponte, ciascun singolo diodo può essere verificato molto facilmente con un multimetro appositamente settato per la verifica dei diodi; scollegare completamente i tre settori e controllare ciascun diodo nei due sensi. Nel caso di uno o più guasti, è consigliabile sostituire il ponte completo.

MECC ALTE ECP28-1L/2 C-TYPE è fornito con 12 terminali (7 morsetti), con cui è normalmente possibile collegare l'alternatore sia a stella serie sia quella a stella parallelo. Secondo le esigenze si può passare da un collegamento ad un altro tendendo presente che si deve necessariamente verificare il collegamento del DSR.

ECP28-1L/2 C-TYPE può essere usato come monofase a seconda delle esigenze. MECC ALTE ECP28-1L/2 è provvisto di regolatore digitale di corrente DSR. Il regolatore è adatto per funzionamento sia su generatori trifasi, che su generatori monofasi, consentendo una messa a punto veloce, precisa e affidabile.

Tutte gli alternatori MECC ALTE ECP28 hanno l'avvolgimento ausiliario MAUX per alimentare il regolatore digitale DSR. È possibile collegare il regolatore di tensione DSR al PC attraverso l'interfaccia USB DxR2 e il software DxR TERMINAL per interrogare/scaricare allarmi e





impostazioni per analisi.

Seleziona l'alternatore che rispecchia le **specifiche tecniche da te richieste**, visita la nostra sezione dedicata per capire come.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL ALTERNATORE 22KVA MECC ALTE ECP28-1L/2 C-TYPE

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase: 24KW
Potenza continua trifase: 20KW
Potenza massima trifase: 30KVA
Potenza continua trifase: 25KVA
Frequenza: 50 / 60 Hz
Tensione: 230 / 400 V
Grado di protezione: IP23
Giri dell'alternatore: 3000 giri/min
Numero di poli: 2
Rendimento: 86.4%
Peso: 136 Kg
Larghezza: 466.7 mm
Lunghezza: 548.8 mm
Altezza: 460 mm
Alternatore a velocità costante
Senza spazzole
Regolatore di tensione: AVR

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma MECC ALTE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 17 (50Hz) - 20.5 (60Hz)
Potenza uso continuativo monofase (KW): 15.5 (50Hz) - 18.6 (60Hz)
Potenza massima monofase (KVA): 17 (50Hz) - 20.5 (60Hz)
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 15.5 (50Hz) - 18.6 (60Hz)
Potenza massima trifase (KW): 21.6 (50Hz) - 26 (60Hz)
Potenza uso continuativo trifase (KW): 20 (50Hz) - 24 (60Hz)
Potenza massima trifase (KVA): 27 (50Hz) - 32.5 (60Hz)
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 25 (50Hz) - 30 (60Hz)





Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 3000
Numero poli: 2
Potenza monofase (KVA): 20.5
Potenza trifase (KVA): 32.5
Rendimento (%): 86.4
Grado di protezione: IP23
Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 466
Larghezza (mm): 548.8
Altezza (mm): 460
Spazzole: No
Funzione PMG: No
Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: AVR
Peso (Kg): 136

