



# LARIUS GIOTTO K12480 POMPA AIRLESS

Product price:

**2.020,20 € tax excluded**

## Product description:

### LARIUS GIOTTO k12480 POMPA AIRLESS

Pompa elettrica LARIUS GIOTTO K12480 a membrana, apparecchio utilizzato per la spruzzatura ad alta pressione senza ausilio di aria. La pompa è azionata da un motore elettrico accoppiato ad un albero eccentrico.

L'albero va ad agire sul pistone idraulico che, pompando olio dalla cassa idraulica, manda in fibrillazione la membrana di aspirazione. Il movimento della membrana crea una depressione. Il prodotto viene aspirato, spinto verso l'uscita dalla pompa e mandato attraverso il tubo flessibile alle pistole. Una valvola idraulica posta in testa alla cassa idraulica permette di regolare e controllare la pressione del materiale in uscita dalla pompa.

LARIUS GIOTTO K12480 permette la polverizzazione di liquidi in alta pressione, ricoprire grandi superfici con agenti sanificanti, riducendo così la presenza di batteri, funghi e virus. Attraverso l'utilizzo della pompa LARIUS GIOTTO, la polverizzazione risulta più efficace, permettendo il trattamento di una superficie maggiore con un consumo di fluido inferiore rispetto ad altri sistemi a bassa pressione.

La pompa LARIUS GIOTTO K12480 è dotata di un carrello completo di maniglia che ne permette un trasporto comodo e agevole.

La pompa LARIUS GIOTTO è dotata di un pratico regolatore che permette di impostare in modo preciso l'erogazione del getto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE POMPA LARIUS GIOTTO K12480

Portata max: 8 l/m

Potenza motore: 2,2 Kw





Pressione massima: 220 bar  
Alimentazione: 110 /220/380 VAC  
Frequenza: 50 Hz  
Livello pressione sonora: ? 75dB (A)  
Pistole: 1 Pistola AT 250  
Misura ugello: Fino a 0,033"  
Potenza motogeneratore minima: 5,5 Kw  
Lunghezza: 1000 mm  
Larghezza: 600 mm  
Altezza: 850 mm  
Peso: 56 Kg

Cerchi una pompa elettrica con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma LARIUS o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

**Product features:**

Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 115 / 230  
Portata massima (Lt/min): 8  
Pressione (bar): 220 Max  
Lunghezza (mm): 1000  
Larghezza (mm): 600  
Altezza (mm): 850  
Peso a secco (Kg): 56  
Diametro massimo ugelli : 0.033"  
Versione: Carrellata  
Tipo di gruppo pompante: A membrana

