



MOSA GM 7-200 HBT MOTOSALDATRICE 7KVA



Product price:

1.957,27 € tax excluded

Product description:

MOSA GM7-200 HBT MOTOSALDATRICE 7KVA

MOSA GM7-200 HBT è una motosaldatrice trifase dotata di una motore HONDA - GX 390 con alimentazione a Benzina capace di erogare una potenza di 7KVA.

MOSA GM7-200 HBM è una motosaldatrice che svolge la duplice funzione come sorgente di corrente per la saldatura ad arco e come generatore di corrente per la generazione ausiliaria.

La motosaldatrice MOSA GM7-200 HBM è destinata ad uso industriale e professionale. Azionata da un motore endotermico, si compone di diverse parti quali: il motore, l'alternatore, i controlli elettrici ed elettronici, la carrozzeria e una struttura protettiva. Il montaggio è effettuato su una struttura di acciaio sulla quale sono previsti dei supporti elastici che hanno lo scopo di ammortizzare le vibrazioni ed eventualmente eliminare risonanze che produrrebbero rumorosità.

Il MOSA GM7-200 HBM è costruito in conformità alla normativa IEC- EN 60974-10. Deve essere installata e utilizzata in conformità con le disposizioni di seguito riportate per ottenere la compatibilità elettromagnetica.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA GM7-200 HBM

Corrente di saldatura: 40A / 21.6V ÷ 200A / 20V
Servizio: 160A / 26.4V - 60%, 120A / 24.8 - 100%
Tensione d'innesco (tensione a vuoto): 85 V

DATI MOTORE

Modello: HONDA - GX 390
Potenza netta stand-by: 8.2 kWm (11.1 hp)
Potenza netta PRP: 6.4 kWm (8.7 hp)
Cilindri / Cilindrata: 1 / 389 cm³ (0.39 lt.)





Alesaggio / Corsa: 88 / 64 (mm)
Rapporto di compressione: 8.2 : 1
Regolatore di giri: Meccanico
110 % (Output stand-by): 3.5 lt./h
100 % di PRP: 3.2 lt./h
75 % di PRP: 2.4 lt./h
50 % di PRP: 1.6 lt./h
Sistema di raffreddamento: Aria
Capacità olio in coppa: 1.1 lt.

POTENZE NOMINALI D'USCITA

Output trifase max: 7 kVA (5.6 kW) / 400 V / 10.1 A
Output trifase PRP: 6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
Output monofase PRP: 4 kVA / 230 V / 17.4 A

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 6.1 l
Autonomia (Saldatura 60%): 2.9 h
Potenza acustica misurata LwA: 97 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA: 97 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Larghezza: 870 mm
Lunghezza: 525 mm
Altezza: 613 mm
Peso a secco: 100 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma MOSA o di altri brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4
Potenza massima trifase (KVA): 7
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 6.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1x 400V 16A 3P +N+T CEE 1x 230V 16A 2P+T CEE
Motore: Honda GX390, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000





Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 389
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Regolazione di corrente (A): 40 - 200
Corrente di saldatura (A): 160 (max) - 120 al 60%
Tensione d'innesco (V): 85
Tipo di corrente di saldatura: DC
Tipo di saldatura: MIG-MAG
Capacità serbatoio carburante (L): 6.1
Consumo (L/h): 3.2 al 100% del carico
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 870
Larghezza (mm): 525
Altezza (mm): 613
Peso a secco (Kg): 100
Silenzioso: No
Super silenzioso: No
Marca Motore: Honda

