



GREENPOWER GP30 TR-S-C GRUPPO CARDANO 27KVA

Product price:

2.308,00 € tax excluded

Product description:

GREENPOWER GP30 TR/S-C GRUPPO CARDANO 27KVA

GREENPOWER GP30 TR/S-C è un generatore a cardano completo di alternatore ZANARDI ATO28/4-1L capace di erogare una potenza di 27KVA.

Il generatore a cardano GREENPOWER GP30 TR/S-C è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREENPOWER GP30 TR/S-C ha una potenza trattore richiesta di 60 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La progettazione e la realizzazione dei generatori avviene completamente all'interno dell'azienda, peculiarità che permettono a GreenPower la personalizzazione del prodotto e la relativa consegna in tempi estremamente contenuti, anche grazie alla presenza in magazzino di oltre 1000 motori ed alternatori.

Il generatore GREENPOWER GP30 TR/S-C è dotato di quadro IP44 con presa CASA (63A 400V) e prese CAMPO (63A 400V - n.2 x 32A 400V - n.1 schuko), selettore CASA-CAMPO, controllo di isolamento, relè di min/max tensione e min/max frequenza, multimetro digitale.

CARATTERISTICHE TECNICHE GREENPOWER GP30 TR/S-C

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima Trifase: 30 KVA / 24 KW

Potenza in continuo Trifase: 27 KVA / 21.6 KW





Potenza in continua Monofase: 20 KVA / 16 KW
Tensione: 400 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 3000 giri/min
Potenza trattore necessaria: 60 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Alternatore: ZANARDI ATO28/4-1L
Regolatore di tensione: Compound
Lunghezza: 855 mm
Larghezza: 580 mm
Altezza: 985 mm
Peso: 163 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma GreenPower o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 16
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20
Potenza massima trifase (KW): 30
Potenza uso continuativo trifase (KW): 21.6
Potenza massima trifase (KVA): 24
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 27
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: ZANARDI ATO28/4-1L
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 430
Potenza richiesta trattore: 60 HP
Lunghezza (mm): 805
Larghezza (mm): 580
Altezza (mm): 985
Peso a secco (Kg): 163
Silenziato: No
Super silenziato: No
Regolatore di tensione: Compound



