



QT75-300-316L FARETTO LED SUBACQUEO A FILO



Product price:

3.202,00 € tax excluded

Product description:

QT75-300-316L FARETTO LED SUBACQUEO A FILO

QT75-300 è un faretto subacqueo Led per imbarcazioni capace di generare un'emissione luminosa di 144W in acciaio inossidabile e vetro borosilicato.

Il QT75-300 è una luce marina sommergibile “passascafo” per la saldatura in scafi in acciaio o alluminio. Il QT75-300 si monta dall'interno dello yacht e per rimuovere le lampadine è necessario svitare e sostituire il proiettore completo. La luce utilizza il nostro design di inserti standard esistente.

Il colore del led ad alta potenza è di serie bianco freddo. Il LED ha un fascio ampio di circa 90 gradi ma il cono nell'inserto determinerà l'angolo del fascio finale.

QT75-300 è consigliato per barche di oltre i 200 m, installando ogni apparecchio a 1.5-5 metri di distanza per la migliore illuminazione. Questo faretto subacqueo a filo utilizza un corpo avvitato QT75-300 per l'installazione in scafi in acciaio e in alluminio. La manutenzione della luce a Led viene effettuata dall'interno dello scafo.

La faretto subacquea viene fornita completamente assemblata con 3 metri di cavo collegato a una spina IP68 che si collega direttamente alla presa della custodia.

La luce subacquea QT75-300 può essere fornita in due varianti a scelta, QT75-300+HPB con luce Royal blu oppure QT75-300-RGBW dotata di una tecnologia di cambio colore che utilizza l'intero spettro di colori, producendo oltre 16 milioni di scelte di colore.

CARATTERISTICHE TECNICHE QT75-300

Materiale dello scafo: Acciaio inossidabile e alluminio

Dimensione della barca: Fino a 200 m





Spaziatura specchio di poppa: 1.5-2.0 m
Spaziatura P & S: 2.5-5 m
Angolo del fascio: 120°
Angoli di installazione: A Filo

Potenza massima: 144 W
Aspettativa di vita tipica del LED: 40000 h
Minima e massima tensione di funzionamento: 110-240V AC
Corrente / Amplificatore: 1.3 - 0.6 A
Tipo pilotaggio: Esterno
Driver di uscita: 96Vdc-4 canali @ 0.7A
Output di controllo: DMX

Lunghezza del dispositivo: 195 mm
Diametro del dispositivo: 120 mm
Profilo dell'apparecchio: N/A
Spazio di rimozione richiesto: 100mm
Peso totale: 10 Kg
Dimensioni del driver: 220 x 120 x 90 mm
Lunghezza del cavo: 3 m
Foro tagliato: N/A
Materiale: Acciaio Inox
Lente resistente alla crescita: Vetro borosilicato

Cerchi un faretto Subacqueo con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare la sezione dedicata ai sistemi di illuminazione nautica con brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tensione (V): 110-240
Potenza (KW): 144
Diametro (Ø): 120 mm
Durata di vita media dei LED (hrs): 40000
Tipo di lampade: LED
Lunghezza (mm): 195
Peso (Kg): 10
Video: mSzY-vFJivE

