



## QT75-350-316L FARETTO LED SUBACQUEO A 50°

Product price:

**3.412,00 € tax excluded**

### Product description:

QT75-350-316L FARETTO LED SUBACQUEO 50°

QT75-350-316L è un faretto subacqueo Led per imbarcazioni capace di generare un'emissione luminosa di 144 W in acciaio inossidabile e vetro borosilicato.

Il QT75-350-316L è una luce marina sommergibile “passascafo” per la saldatura in scafi in acciaio o alluminio. Il QT75-350 si monta dall'interno dello yacht e per rimuovere le lampadine è necessario svitare e sostituire il proiettore completo.

La luce utilizza il nostro design di inserti standard esistente. Il colore del led ad alta potenza è di serie bianco freddo. Il LED ha un fascio ampio di circa 90 gradi ma il cono nell'inserto determinerà l'angolo del fascio finale.

QT75-350 è consigliato per barche di oltre i 200 m, installando ogni apparecchio a 2-5 metri di distanza per la migliore illuminazione. Questo faretto subacqueo a filo utilizza un corpo avvitato QT75-350 per l'installazione in scafi in acciaio e in alluminio.

La faretto subacquea viene fornita completamente assemblata con 3 metri di cavo collegato a una spina IP68 che si collega direttamente alla presa della custodia.

Il faretto subacqueo QT75-350 può essere fornita in due varianti a scelta, QT75-350-HPB con luce Royal blu oppure QT75-350-RGBW dotata di una tecnologia di cambio colore che utilizza l'intero spettro di colori, producendo oltre 16 milioni di scelte di colore.

### CARATTERISTICHE TECNICHE QT75-350-316L

Materiale dello scafo: Acciaio inossidabile e alluminio

Dimensione della barca: Fino a 200 m

Spaziatura specchio di poppa: 1.5-2.0 m





Spaziatura P & S: 2.5-5 m  
Angolo del fascio: 120°  
Angoli di installazione: 50°

Potenza massima: 144 W  
Aspettativa di vita tipica del LED: 40000 h  
Minima e massima tensione di funzionamento: 110-240V AC  
Corrente / Amplificatore: 1.3 - 0.6 A  
Tipo pilotaggio: Esterno  
Driver di uscita: 96Vdc-4 canali @ 0.7A  
Output di controllo: DMX

Lunghezza del dispositivo: 325 mm  
Diametro del dispositivo: 140 mm  
Profilo dell'apparecchio: N/A  
Spazio di rimozione richiesto: 100mm  
Peso totale: 9.1 Kg  
Dimensioni del driver: 220 x 120 x 90 mm  
Lunghezza del cavo: 3 m  
Foro tagliato: N/A  
Materiale: Acciaio Inox  
Lente resistente alla crescita: Vetro borosilicato

Cerchi un faretto Subacqueo con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare la sezione dedicata ai sistemi di illuminazione nautica con brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tensione (V): 110-240  
Diametro (Ø): 140 mm  
Potenza (W): 144  
Durata di vita media dei LED (hrs): 40000  
Tipo di lampade: LED  
Lunghezza (mm): 325  
Peso (Kg): 9.1  
Video: mSzY-vFJivE

