



# ULTIMATE80 XENON STANDARD FARETTO SUBACQUEO



**Product price:**

**767,00 € tax excluded**

## **Product description:**

### ULTIMATE80 XENON STANDARD FARETTO SUBACQUEO

ULTIMATE80 XENON STANDARD è un faretto subacqueo Led per imbarcazioni capace di generare un'emissione luminosa di 4800 lumen con controllo remoto On/Off.

Il dissipatore di calore interno del ULTIMATE80 STANDARD può essere facilmente rimosso per la manutenzione e gli aggiornamenti senza il fastidio di portare in secco la vostra barca.

Con 4800 lumen di potenza luminosa e un angolo del fascio di 60 gradi, ULTIMATE80 XENON STANDARD led è consigliato per barche con scafo in vetroresina e legno fino a 20 metri. Consigliamo che il faretto sia installato almeno 250 mm sotto la linea di galleggiamento quando lo yacht è caricato.

ULTIMATE80 è consigliato per barche di oltre i 20 m, installando ogni apparecchio a 1-3 metri di distanza per la migliore illuminazione. Questo faretto subacqueo a filo utilizza un corpo avvitato ULTIMATE80 XENON STANDARD per l'installazione in scafi in GRP, vetroresina e in legno. La manutenzione dell faretto Led viene effettuata dall'interno dello scafo.

ULTIMATE80 può essere dotato di una lente a fascio largo, costruito in alluminio anodizzato e armatura rivestita in bronzo AB2. Il faretto subacqueo ULTIMATE80 XENON STANDARD può essere fornita in due configurazioni a scelta tra: S02652 - 12V e S02652 - 24V

## CARATTERISTICHE TECNICHE ULTIMATE80 XENON STANDARD

Materiale dello scafo: GRP / Fibra di vetro

Dimensione della barca: Fino a 25 m

Spaziatura: 1 m fino a 3 m

Angolo del fascio: 60 °

Angoli di installazione: Flush





Lumen: 4800  
Kelvin: 7000  
Aspettativa di vita tipica del LED: 3000 h  
Tensione operativa minima e massima: 12-24V AC  
Corrente / Amplificatore: 6,4 - 2,5 amp  
Tipo di driver: Esterno  
Driver di uscita: N/D  
Opzioni di controllo: Interruttore On & Off

Lunghezza del dispositivo: 129 mm  
Diametro del dispositivo: 80 mm  
Profilo (altezza) del dispositivo: 5 mm  
Spazio di rimozione richiesto: 160 mm  
Peso totale: 1 kg  
Lunghezza del cavo: Personalizzato  
Foro di ritaglio: 61 mm  
Materiale: Alluminio / Nichel rivestito / Bronzo  
Lente resistente alla crescita: Vetro borosilicato  
Spessore massimo dello scafo: 65 mm

Cerchi un faretto Subacqueo con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare la sezione dedicata ai sistemi di illuminazione nautica con brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tensione (V): 12-24 DC  
Diametro (Ø): 80 mm  
Durata di vita media dei LED (hrs): 3000  
Tipo di lampade: LED  
Lumen totali (Lm): 4800  
Lunghezza (mm): 129  
Peso (Kg): 1  
Video: mSzY-vFJivE

