



# ULTIMATE130 FIXED FARETTO LED SUBACQUEO



**Product price:**

**1.628,00 € tax excluded**

## **Product description:**

### ULTIMATE130 FIXED FARETTO LED SUBACQUEO

ULTIMATE130 FIXED è un faretto subacqueo Led per imbarcazioni capace di generare un'emissione luminosa di 12000 lumen con controllo remoto On/Off.

Il dissipatore di calore interno del ULTIMATE130 FIXED può essere facilmente rimosso per la manutenzione e gli aggiornamenti senza il fastidio di portare in secco la vostra barca. ULTIMATE130 FIXED ha un'apertura maggiore che ha aumentato l'emissione di luce del 25%. Si consiglia di installare la luce 250 mm sotto la linea di galleggiamento minima.

Con 12000 lumen di potenza luminosa e un angolo del fascio di 100 gradi, ULTIMATE130 FIXED led è consigliato per barche con scafo in vetroresina e legno fino a 25 metri.

ULTIMATE130 FIXED è consigliato per barche di oltre i 25 m, installando ogni apparecchio a 1-3 metri di distanza per la migliore illuminazione. Questo faretto subacqueo a filo utilizza un corpo avvitato ULTIMATE130 FIXED per l'installazione in scafi in GRP, vetroresina.

ULTIMATE130 può essere dotato di una lente a fascio largo, costruito in alluminio anodizzato e armatura rivestita in bronzo AB2. Il faretto subacqueo ULTIMATE130 FIXED può essere fornita in due configurazioni a scelta tra: S00475FX120 per alimentazione a 120 V e S00475FX230 per alimentazione 230 V

## CARATTERISTICHE TECNICHE ULTIMATE130 FIXED

Materiale dello scafo: GRP / Fibra di vetro

Dimensione della barca: Fino a 25m

Spaziatura: 1m fino a 3m

Angolo del fascio: 100°

Angoli di installazione: Flush





Lumen: 12000  
Kelvin: 7000  
Aspettativa di vita tipica del LED: 3000 h  
Tensione operativa minima e massima: 110-240V AC  
Corrente/amplificatore: 1.4 - 0.7 A  
Tipo di driver: Esterno  
Driver di uscita: N/A  
Opzioni di controllo: Interruttore On & Off

Lunghezza del dispositivo: 177 mm  
Diametro del dispositivo: 130 mm  
Profilo del dispositivo (altezza): 7.6 mm  
Spazio di rimozione richiesto: 170 mm  
Peso totale: 4 kg  
Lunghezza del cavo: Personalizzato  
Foro di ritaglio: 101 mm  
Materiale: Alluminio / Nichel rivestito / Bronzo  
Lente resistente alla crescita: Vetro borosilicato  
Spessore massimo dello scafo: 75 mm

Cerchi un faretto Subacqueo con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare la sezione dedicata ai sistemi di illuminazione nautica con brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tensione (V): 110-240V AC  
Diametro (Ø): 130 mm  
Durata di vita media dei LED (hrs): 3000  
Tipo di lampade: LED  
Lumen totali (Lm): 12000  
Lunghezza (mm): 177  
Peso (Kg): 4  
Video: mSzY-vFJivE

