



LARIUS GHIBLI 30:1 POMPA AIRLESS CON ACCESSORI

Product price:

1.965,00 € tax excluded

Product description:

LARIUS GHIBLI 30:1 POMPA AIRLESS

La pompa pneumatica LARIUS GHIBLI 30:1 è da utilizzare per la verniciatura in alta pressione senza ausilio di aria (da cui il termine AIRLESS) capace di erogare una portata massima di 3,8 l/m.

La pompa LARIUS GHIBLI 30:1 è essenzialmente costituita da un motore ad aria e da una struttura definita "Gruppo pompaggio materiale" o più semplicemente "Gruppo pompante". Nel motore pneumatico l'aria compressa genera il movimento verticale alternativo del pistone motore; questo movimento viene trasmesso tramite un'asta di collegamento al pistone del pompante materiale.

Ciò fa sì che la pompa aspiri il materiale o lo spinga verso l'uscita. LARIUS GHIBLI 30:1 comprende il carrello per il trasporto, il filtro materiale alta pressione, il regolatore dell'aria di alimentazione della pompa, il tubo di aspirazione del materiale (completo di filtro) e il tubo di ricircolo. Il rapporto 30:1 sta ad indicare che la pressione di uscita del materiale è 30 volte la pressione dell'aria di alimentazione della pompa.

LARIUS GHIBLI 30:1 nella versione in acciaio inox è particolarmente indicata per le vernici idrosolubili ("vernici all'acqua"). La pompa LARIUS è dotata di un carrello completo di maniglia che ne permette un trasporto comodo e agevole.

CARATTERISTICHE TECNICHE POMPA LARIUS GHIBLI 30:1

Portata massima: 3,8 l/m

Pressione aria max. di alimentazione: 7 bar

Pressione max. di esercizio: 210 bar

Ingresso aria di alimentazione: 1/2" GAS (F)

Entrata: 3/4" GAS C (M)





Uscita: 3/8" GAS C (F)
Consumo d'aria: 3 bar 400 l/m, 5 bar 800 l/m, 7 bar 850 l/m
Livello della pressione sonora: Diametro motore: 180 mm (4 1/4")
Corsa pistone: 102 mm (4")
c.c. Cycle: 60
N° cicli/m: 60
N° cicli/l: 16
Guarnizioni: PTFE + Polietilene
Peso: 25 kg
Altezza: 930 mm
Larghezza: 450 mm
Profondità: 450 mm

ACCESSORI INCLUSI NELL FORNITURA

Pistola Airless AT250 raccordo girevole M16x1.5 (cod. 11200)
Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16x1.5 mt. 7.5 (cod. 35014)
Base Super Fast Clean (cod. 18270)
Ugello Super Fast Clean (cod. SFC)
Kit attrezzi

Cerchi una pompa elettrica con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma LARIUS o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

Product features:

Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Portata massima (Lt/min): 4
Pressione (bar): 210 Max
Lunghezza (mm): 450
Larghezza (mm): 450
Altezza (mm): 930
Peso a secco (Kg): 25
Versione: Carrellata
Tipo di gruppo pompante: A pistone

