



# LARIUS GHIBLI 30:1 POMPA AIRLESS UGELLO MIST-LESS

**Product price:**

**2.380,00 € tax excluded**

## **Product description:**

### LARIUS GHIBLI 30:1 POMPA AIRLESS

La pompa pneumatica LARIUS GHIBLI 30:1 è da utilizzare per la verniciatura in alta pressione senza ausilio di aria (da cui il termine AIRLESS) capace di erogare una portata massima di 3,8 l/m.

La pompa LARIUS GHIBLI 30:1 è essenzialmente costituita da un motore ad aria e da una struttura definita "Gruppo pompaggio materiale" o più semplicemente "Gruppo pompante". Nel motore pneumatico l'aria compressa genera il movimento verticale alternativo del pistone motore; questo movimento viene trasmesso tramite un'asta di collegamento al pistone del pompante materiale.

Ciò fa sì che la pompa aspiri il materiale o lo spinga verso l'uscita. LARIUS GHIBLI 30:1 comprende il carrello per il trasporto, il filtro materiale alta pressione, il regolatore dell'aria di alimentazione della pompa, il tubo di aspirazione del materiale (completo di filtro) e il tubo di ricircolo. Il rapporto 30:1 sta ad indicare che la pressione di uscita del materiale è 30 volte la pressione dell'aria di alimentazione della pompa.

LARIUS GHIBLI 30:1 nella versione in acciaio inox è particolarmente indicata per le vernici idrosolubili ("vernici all'acqua").

La pompa LARIUS GHIBLI 30:1 è dotata di un carrello completo di maniglia che ne permette un trasporto comodo e agevole.

## CARATTERISTICHE TECNICHE POMPA LARIUS GHIBLI 30:1

Portata massima: 3,8 l/m

Pressione aria max. di alimentazione: 7 bar

Pressione max. di esercizio: 210 bar





Ingresso aria di alimentazione: 1/2" GAS (F)  
Entrata: 3/4" GAS C (M)  
Uscita: 3/8" GAS C (F)  
Consumo d'aria: 3 bar 400 l/m, 5 bar 800 l/m, 7 bar 850 l/m  
Livello della pressione sonora: Diametro motore: 180 mm (4 1/4")  
Corsa pistone: 102 mm (4")  
c.c. Cycle: 60  
N° cicli/m: 60  
N° cicli/l: 16  
Guarnizioni: PTFE + Polietilene  
Peso: 25 kg  
Altezza: 930 mm  
Larghezza: 450 mm  
Profondità: 450 mm

#### ACCESSORI INCLUSI NELL FORNITURA

Ghibli 30:1 Mist-less  
Tubo alta pressione Ø 1/4" raccordato M16x1.5 mt. 7.5 (cod. 35014)  
Pistola manuale Mist-less

Cerchi una pompa elettrica con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma LARIUS o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore

#### Product features:

Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Portata massima (Lt/min): 4  
Pressione (bar): 210 Max  
Lunghezza (mm): 450  
Larghezza (mm): 450  
Altezza (mm): 930  
Peso a secco (Kg): 25  
Versione: Carrellata  
Tipo di gruppo pompante: A pistone

