



MECC ALTE ES16W-75 ALTERNATORE MONOFASE 2.3 KVA



Product description:

MECC ALTE ES16W-75 ALTERNATORE MONOFASE 2,3 KVA

L'alternatore MECC ALTE ES16W-75 monofase a 2 poli è capace di erogare una potenza continua di 2,3KVA completo di regolatore di tensione ASR.

Gli alternatori MECC ALTE ES16W-75 sono progettati per essere eccezionalmente versatili, sono realizzati per essere adatti a tutte le applicazioni in cui è necessaria una fonte di energia facile da trasportare.

Gli alternatori portatili Mecc Alte sono disponibili con una vasta gamma di alberi, flange e raccordi. I rotor a 2 poli hanno una gabbia di smorzamento e gli avvolgimenti dello statore hanno un passo ridotto per ridurre il contenuto armonico.

Gli alternatori MECC ALTE ES16W-75 monofase sono progettate senza spazzole e offrono un'alta affidabilità operativa. Non essendoci ne' collettori ne' contatti scorrevoli è sufficiente una minima manutenzione. La gamma a tre fasi è progettata con spazzole e anello di scorrimento ed è controllata dal trasformatore. Ciò consente un'elevata capacità di carico, ideale per le applicazioni di avviamento del motore.

La gamma di alternatori MECC ALTE ES16W-75 è controllata in AVR monofase, ma progettata con spazzole ed anello di scorrimento per consentire una buona regolazione della tensione e un miglior avviamento del motore; carichi di alimentazione diversi dal fattore di potenza 1.0, come ad esempio prodotti elettronici moderni o pompe.

CARATTERISTICHE TECNICHE MECC ALTE ES16W-75

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima monofase: 2 KW

Potenza uso continuo monofase: 1.6 KW





Potenza massima monofase: 2.5 KVA
Potenza uso continuo monofase: 2.3 KVA
Frequenza: 50 - 60 Hz
Tensione: 230 V
Grado di protezione: IP21
Giri dell'alternatore: 3000 giri/min
Numero di poli: 2
Pressione acustica: 72 dBA (56 dBA a 7 m)
Rendimento: 73,7 %
Peso: 15,6 Kg
Alternatore a velocità costante
Regolatore di tensione: ASR

Cerchi un'alternatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma MECC ALTE e altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 2
Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.6
Potenza massima monofase (KVA): 2.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.3
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230
Giri motore (giri/min): 3000
Numero poli: 2
Potenza monofase (KVA): 2.7
Rendimento (%): 73.7
Grado di protezione: IP21
Potenza acustica: 72 dB(A)
Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m
Spazzole: Sì
Funzione PMG: No
Tipo di alternatore: Velocità Costante
Regolatore di tensione: ASR
Peso (Kg): 14.3

