



ELC LUMAPHORE LED 600XL

Product price:

1.917,00 € tax excluded

Product description:

LUMAPHORE LED 600XL

LUMAPHORE LED 600XL è una torre faro dotata di un proiettore capace di erogare una potenza massima di 520 W con il quale può illuminare un'area di 3200 m².

È apprezzato in numerosi settori industriali:

- Società di segnaletica orizzontale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Servizi di soccorso
- Protezione civile
- Installatori di canalizzazioni
- Società autostradali

Caratteristiche principali del LUMAPHORE LED 600XL:

Uscita totale di illuminazione: 520 W
Potenza di alimentazione elettrica: 635 W
Indice di protezione: IP65 / IK10
Resistenza al vento: 162 Km/h
Protezione termica: Sì
Intervallo di temperatura per l'uso: -15°/+40°
Area di illuminazione: 3200 m²
Temperatura di colore: 5000 °K
Totale lumen: 76200 lm
Indice di resa del colore: > 80
Diametro: 22.5 cm
Lunghezza: 91 cm
Peso: 8.7 Kg
Tipo di rubinetto: Diametro 26 mm





Altezza ottimale per l'uso: 4 m
Tempo medio di montaggio: 2 min

I vantaggi di LUMAPHORE:

- 3200 m² per 520 Watt
- Illuminazione potente a pavimento
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Robusto: ABS, base in policarbonato, diffusore PMMA resistente all'urto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? Accedi alla nostra area dedicata di torri faro cliccando QUI

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Grado di protezione: IP65

Diametro (Ø): 22.5

Altezza massima (m): 4

Potenza totale di illuminazione (W): 520

Potenza di alimentazione (W): 635

Temperatura ambiente di utilizzo (°C): -15 / +40

Temperatura di colore (°K): 5000

Tempo medio di montaggio (min): 2

Area illuminata (m²): 3200

Lumen totali (Lm): 76200

Stabilità al vento (Km/h): 162

Lunghezza (mm): 910

Peso (Kg): 8.7

