

# VETUS PPM4.45 POWERPACK IDRAULICO 42HP

Product price:

**10.999,00 € tax excluded**



## Product description:

VETUS PPM4,45 POWERPACK IDRAULICO 42HP

VETUS PPM4.45 POWERPACK IDRAULICO 42HP: Potenza e Compattezza per le Tue Avventure Nautiche

Il VETUS PPM4.45 POWERPACK IDRAULICO 42HP è un sistema propulsivo completo e affidabile, ideale per imbarcazioni da diporto e professionali. Dotato di un potente motore diesel a 4 cilindri, questo powerpack offre un equilibrio perfetto tra prestazioni e compattezza.

**Fornito con pannello strumenti standard modello MPA22KBS2, quattro supporti elastici modello KSTEUN&75V e pompa estrazione olio preinstallata.**

Caratteristiche Tecniche Principali:

Motore: 4 cilindri in linea, aspirato naturalmente, raffreddato a liquido.

Potenza: 30,9 kW (42 HP) alla massima potenza, garantendo un'accelerazione brillante e una velocità di crociera confortevole.

Coppia: 106,4 Nm a 1750 giri/min, per una spinta costante anche a bassi regimi.

Dimensioni compatte: Con una larghezza di 872 mm, una lunghezza di 490 mm e un'altezza di 594 mm, si adatta facilmente a diversi spazi di installazione.

Peso contenuto: 199 kg (a secco), facilitando il trasporto e l'installazione.

Consumo efficiente: Grazie alla tecnologia avanzata, il consumo di carburante è ottimizzato, garantendo lunghe ore di navigazione con un pieno.





Robusto e affidabile: Costruito con materiali di alta qualità e progettato per resistere agli ambienti marini più impegnativi.

Sicuro e conforme: Dotato di numerosi dispositivi di sicurezza e certificazioni internazionali (EU-RCD, BSO II, SOLAS) per garantire la massima tranquillità.

### **Caratteristiche Tecniche PPM4,45 POWERPACK IDRAULICO 42HP:**

Motore: M4.45

Potenza massima al volano: 30,9 kW (42 CV)

Potenza massima all'elica: 30 kW (40,8 CV)

Giri massimi: 3000 giri/min

Coppia massima: 106,4 Nm a 1750 giri/min.

Consumo di carburante a 2500 giri/min: 252 g/kW/h (185 g/cv/h)

Alesaggio e corsa: 78 mm x 92 mm

Cilindrata: 1758 cm<sup>3</sup>

Numero di cilindri: 4 in linea

Aspirazione: naturale

Raffreddamento (standard): indiretto

Inverter, standard: TMC60 (2/2,5/2,94:1)

Inverter, opzionale: ZF12M 2,14/2,63:1, TMC60A 2/2,5:1

Consumo di carburante a 2500 giri/min: 252 g/kW/h (185 g/cv/h)

Angolo massimo posteriore: 15°

Angolo laterale massimo in funzionamento continuo: 25°

Angolo laterale massimo per 5 minuti max: 30°

Aspirazione pompa carburante: 1.5

Pannello strumenti (standard): MPA22KBS2

Spie e allarme acustico: pressione olio, temperatura (raffreddamento e scarico), corrente di carica, preriscaldamento/candeletta, fusibile da 20 Ampere

Protezione dei circuiti: EU-RCD, BSO II, SOLAS

Larghezza: 872 mm

Lunghezza: 490 mm

Altezza: 594 mm

Peso a secco: 199 kg

Cerchi un sistema di propulsione idraulica con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma VETUS o di altre marche specializzate nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.





**Product features:**

Motore: M4.45

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1785

Numero cilindri: 4

Disposizione cilindri: In linea

Raffreddamento: Indiretto

Alesaggio per corsa (mm): 78 x 92

Rapporto di compressione: 22 : 1

Potenza netta (kW): 30.9

Coppia massima: 106.4 Nm / 1750 rpm

Potenza meccanica (hp): 42

Marca Motore: VETUS

