



AIRSTAR FLEX L HTI 4X1000W

Product price:

8.750,00 € tax excluded

Product description:

AIRSTAR FLEX L HTI 4X1000W

AIRSTAR FLEX L HTI 4X1000W è un lightglobe dotato di 4 lampade HTI capaci di erogare una potenza luminosa di 4000W totali, grazie ai quali riesce ad illuminare un' area di 22500 m².

AIRSTAR FLEX L HTI 4X1000W è un Lightglobe appositamente progettato per essere utilizzato su installazioni semi-permanenti e per lunghi periodi di tempo, è costituito da una busta semirigida che una volta dispiegata mantiene la sua forma.

Le Lampade HTI (Hydrargyrum Tageslicht Iodide) riesce ad illuminare a giorno un'area molto vasta, in oltre è stata progettata i modo da essere, sono luci intense, sono lampade ad arco corto con la massima luminanza e sistema antiabbagliamento.

AIRSTAR FLEX L HTI 4X1000W viene fornito completo di palo telescopico in acciaio cromato resistente a corrosione e ruggine. Il palo telescopico può raggiungere un'altezza i 5.30 m e riesce a sostenere un peso massimo di 40 kg, in oltre conferisce un ottima stabilità al lightglobe anche in condizioni sfavorevoli con vento fino a 100 Km/h.

CARATTERISTICHE TECNICHE AIRSTAR FLEX L HTI 4X1000W:

Diametro della busta: 140 cm

Altezza massima palo: 5.30 m

Temperatura colore: 4000 K

Numero di lampade: 4

Tipo di lampade: HTI

Potenza della lampada: 1000 W

Frequenza: 50 Hz

Tensione di alimentazione: 230 V





Area di illuminazione per attività al primo livello di rischio (norma EN12464-2): 4700 m²

Area di illuminazione ambiente open space (standard EN1838): 22500 m².

Illuminazione sotto il pallone (posto a 7 metri): 600 Lx

Flusso luminoso: 440000 Lm

Classe di protezione globale: IP 54

Dimensione aperta: Ø 1650 x 5300 mm

Peso pallone: 27 Kg

Peso palo telescopico: 16 Kg

Cerchi un Lightglobe con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Grado di protezione: IP54

Altezza massima (m): 5.3

Tipo di lampade: Htl

Lampade: 4 x 1000 W

Palo telescopico: Acciaio cromato

Area illuminata (m²): 22500

Lumen totali (Lm): 440000

Dimensione aperta (mm): Ø 1650 x 5300

Video: 1bZH1bIIPWA

