



# NANNI QMS13T GENERATORE MARINO 13KVA

## Product description:

### NANNI QMS13T GENERATORE MARINO 13KVA

NANNI QMS13T è un generatore marino trifase dotato di motore Kubota, 4 tempi con alimentazione Diesel capace di erogare una potenza massima di 13KVA.

Il sistema di raffreddamento permette al NANNI QMS13T di funzionare ad una temperatura ottimale. Nel caso di un raffreddamento con scambiatore di calore a circuito chiuso, il liquido refrigerante viene raffreddato dall'acqua di mare che passa attraverso lo scambiatore.

Il motore diesel a 4 tempi Kubota è testato in tutte le applicazioni marine o industriali in tutto il mondo, questo motore assicura ottime performance e un'incredibile affidabilità. Il motore è costituito da blocco in ghisa tipo tunnel e ingranaggio di distribuzione. Il sistema Super Glow viene fornito come equipaggiamento standard per l'avviamento a temperature fredde.

Il sistema di iniezione E-TVCS produce una miscela ideale di aria e carburante creando tre vortici nella camera di combustione. L'efficienza della combustione del NANNI QMS13T è migliorata, con conseguente basso consumo di carburante.

NANNI QMS13T è completo di scambiatore acqua dolce e acqua salata. Disponibile anche con sistema di raffreddamento a chiglia, anche detto Keel Cooling.

L'alternatore del NANNI QMS13T fornisce una potenza di 9.1KW in funzionamento continuo e può produrre fino a 10.2KW. Livello di protezione IP23 (livello di protezione disponibile a richiesta).

## CATTERISTICHE TECNICHE NANNI QMS13T

Tipo Fase: Trifase

Potenza massima: 10.2 KW





Potenza continuo: 9.1 KW  
Potenza massima: 13 KVA  
Potenza continuo: 11.5 KVA  
Carburante: Diesel  
Tensione: 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Kubota, 4 tempi  
Avviamento: Elettrico  
Classe di Isolamento: H  
Classe di protezione: IP23  
Consumo: 3.3 Lt/h a pieno carico  
Lunghezza: 1050 mm  
Larghezza: 540 mm  
Altezza: 715 mm  
Peso: 291 Kg

Cerchi un generatore di corrente marino con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma NANNI o di alti brand specializzati nel settore.

L'immagine e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 10.2  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 9.1  
Potenza massima trifase (KVA): 13  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 11.5  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Motore: Kubota, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Numero cilindri: 4  
Disposizione cilindri: In linea  
Raffreddamento: Acqua  
Iniezione: Indiretta (E-TVCS)  
Alternatore: Regolatore elettronico  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Consumo (L/h): 3.3 al 100% del carico





Lunghezza (mm): 1050  
Larghezza (mm): 540  
Altezza (mm): 715  
Peso a secco (Kg): 291  
Silenziato: Sì

