



# NANNI QMS21T GENERATORE MARINO 21KVA



## Product description:

### NANNI QMS21T GENERATORE MARINO 21KVA

NANNI QMS21T è un generatore marino trifase dotato di motore Kubota, 4 tempi con alimentazione Diesel capace di erogare una potenza massima di 21KVA.

Il sistema di raffreddamento permette al NANNI QMS21T di funzionare ad una temperatura ottimale. Nel caso di un raffreddamento con scambiatore di calore a circuito chiuso, il liquido refrigerante viene raffreddato dall'acqua di mare che passa attraverso lo scambiatore.

Il motore diesel a 4 tempi Kubota è testato in tutte le applicazioni marine o industriali in tutto il mondo, questo motore assicura ottime performance e un'incredibile affidabilità. Il motore è costituito da blocco in ghisa tipo tunnel e ingranaggio di distribuzione. Il sistema Super Glow viene fornito come equipaggiamento standard per l'avviamento a temperature fredde.

Il sistema di iniezione E-TVCS produce una miscela ideale di aria e carburante creando tre vortici nella camera di combustione. L'efficienza della combustione del NANNI QMS21T è migliorata, con conseguente basso consumo di carburante.

NANNI QMS21T è completo di scambiatore acqua dolce e acqua salata. Disponibile anche con sistema di raffreddamento a chiglia, anche detto Keel Cooling.

Gli alternatori utilizzati nella gamma QMS sono prodotti da Mecc Alte, un leader mondiale nella produzione di alternatori sincroni compatti. Tutti i generatori NANNI QMS sono dotati di cabina acustica costituita da pannelli isolati in alluminio marino verniciato, con molteplici porte di accesso per tutti i collegamenti necessari e gli elementi di manutenzione, compreso l'accesso visivo di sollevamento.

## CATTERISTICHE TECNICHE NANNI QMS21T





Tipo Fase: Trifase  
Potenza massima: 16.7 KW  
Potenza continuo: 14.3 KW  
Potenza massima: 21 KVA  
Potenza continuo: 18 KVA  
Carburante: Diesel  
Tensione: 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Kubota, 4 tempi  
Avviamento: Elettrico  
Classe di Isolamento: H  
Classe di protezione: IP23  
Consumo: 4.8 Lt/h a pieno carico  
Lunghezza: 1130 mm  
Larghezza: 600 mm  
Altezza: 700 mm  
Peso: 378 Kg

Cerchi un generatore di corrente marino con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma NANNI o di alti brand specializzati nel settore.

L'immagine e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 16.7  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 14.3  
Potenza massima trifase (KVA): 21  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 18  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Motore: Kubota, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Numero cilindri: 4  
Disposizione cilindri: In linea  
Raffreddamento: Acqua  
Iniezione: Indiretta (E-TVCS)  
Alternatore: Regolatore elettronico  
Grado di protezione: IP23





Classe di isolamento motore: H  
Consumo (L/h): 4.8 al 100% del carico  
Lunghezza (mm): 1130  
Larghezza (mm): 600  
Altezza (mm): 700  
Peso a secco (Kg): 378  
Silenziato: Sì

